Bestemmelser
om
Haandvaabens Vedligeholdelse
ved Afdelingerne



Bestemmelser

om

Haandvaabens Vedligeholdelse

ved Afdelingerne.



Kjøbenhavn.

Trykt i Krigsministeriet ved Chr. Rasmussen.


1911.

Disse Bestemmelser om Haandvaabens Vedligeholdelse ved Afdelingerne skal i Fremtiden tjene til Rettesnor for alle vedkommende.

Kjøbenhavn, i Krigsministeriet, den $^{11}/_{2}$ 1911.

Klaus Berntsen.

Indhold.



Almindelige Bestemmelser.

I. Afdelingen, Underafdelingen, Besigtigelseskommissionen og Vaabenofficeren.

1. Ansvaret for Vedligeholdelsen af Afdelingens Haandvaaben m. m., paahviler Afdelingschefen og Underafdelingscheferne i Overensstemmelse med Tjenestereglementets §§ 530, 531 og 659 (jfr. de tilsvarende §§ for Rytterregimenterne m. fl.).

Afdelingen meddeler Besigtigelseskommissionen, Vaabenofficeren og Bøssemageren alle Befalinger og Bestemmelser, der angaar Vaabnenes Brug og Vedligeholdelse.

2. Haandvaaben m. m., der tilgaar Afdelingen eller afgaar fra denne, efterses af Besigtigelseskommissionen. De modtagne Vaaben og Fejl ved disse indføres i Vaabenbogen.

3. Vaabenbogen (Skema I) — een for hver Underafdeling — autoriseres af Afdelingen og føres af Underafdelingen. Udgiften til Anskaffelsen afholdes paa Konto L. a. Efter hver An-

skaffelse sendes Indberetning om Beløbets Størrelse til Hærens tekniske Korps og samtidig oplyses, naar der sidst blev anskaffet Vaabenbog.

Hvert af Underafdelingens egne Geværer (Karabiner) faar sin Side i Vaabenbogen; et nyt Gevær, som afløser et gammelt og faar dettes Afdelingsnummer, opføres saa vidt muligt paa det gamle Vaabens Side i Vaabenbogen, idet det fornødne Papir paaklæbes ved Bladets nederste Kant. Af Undervisningsvaaben, Pistoler, Sabler samt Vaaben, der midlertidig tilgaar fra andre Afdelinger, kan dog flere opføres paa samme Side.

4. Efter Afdelingschefens nærmere Bestemmelse indsendes Vaabenbogen een Gang om Aaret til Eftersyn ved Afdelingen.

5. Naar et Vaaben overgaar fra en Afdeling (Underafdeling) til en anden, skal der medfølge en af Underafdelingschefen underskreven Udskrift af Vaabenbogen. Er Overgangen kun midlertidig, skal Udskriften kun indeholde Oplysning om det Antal skarpe Skud, der i alt er skudt med Vaabnet, samt om de Fejl, der paa det paagældende Tidspunkt findes ved dette. Ved Tilbagesendelsen tilføjes paa Udskriften de i Mellemtiden gjorte skarpe Skud, tilføjede Beskadigelser og udførte Reparationer.

Naar Skydevaaben indsendes til Hærens Tøjhus, medfølger ligeledes en saadan fuldstændig Udskrift, hvori tillige er opført Grunden til Indsendelsen. Tilbagesendes Vaabnet, medfølger Udskriften, forsynet med Tøjhusets Bemærkninger.

6. Skarpe Skud indføres i Vaabenbogen ved hvert Finansaars Slutning.

Enhver Beskadigelse eller Fejl, der fremkommer ved Vaabnene, skal afhjælpes overensstemmende med de i det følgende givne Forskrifter.

Istandsættelser indføres først i Vaabenbogen, naar de er udførte.

Blivende Fejl af væsentlig Betydning indføres i Vaabenbogen; ophæves en blivende Fejl, f. Eks. ved Indsætning af en ny Vaabendel, udstreges den.

For Beskadigelser, der skyldes utilbørlig Behandling af Vaabnet, gøres Ansvar gældende, selv om Beskadigelsen ikke afhjælpes. Erstatningsbeløbet indbetales i sidste Tilfælde til Hærens Tøjhus, og Vaabnet forbliver ved Afdelingen.

Spørgsmaal om Ansvar afgøres i hvert enkelt Tilfælde i Overensstemmelse med Tjenestereglementets § 531.

Bedømmelsen af Værdiforringelsens Størrelse udføres af Besigtigelseskommissionen med Tilkaldelse af Vaabenofficeren og Bøssemageren. Hvor det kun drejer sig om mindre Beskadigelser, fastsætter Afdelingschefen Erstatningens Størrelse under fornødent Hensyn til Statskassens Tarv og de særlige Omstændigheder. Henhører det beskadigede Vaaben til en anden Afdelings Beholdning, tilstilles fornødne Oplysninger denne Afdeling.

Den for Værdiforringelsen krævede Be-

taling opføres i Vaabenbogen tværs over Rubrikkerne »Blivende Fejl« og »Istandsættelser«.

7. Naar et Vaaben udleveres, skal Brugeren gøres bekendt med dets Tilstand efter Vaabenbogen.

8. Før Vaabnene inddrages til Vaabenkamret, skal Bøssemageren under Underafdelingschefens Tilsyn foretage et grundigt Eftersyn af hvert enkelt Vaaben, og paa Grundlag heraf afgøres, om der skal gøres Ansvar gældende mod Brugeren, for saa vidt dette ikke tidligere er sket. Kan dette Eftersyn ikke foretages samtidig med, at Vaabnene inddrages, skal Underafdelingschefen i Tide lade Eftersynet foretage af dertil egnede Befalingsmænd.

Efter at være inddragne skal Vaabnene m. m. snarest muligt fuldstændigt rengøres, efterses og indsmøres. Arbejdet udføres af Bøssemageren, til hvem Afdelingen afgiver en passende Arbejdsstyrke (jfr. Pkt. 21).

Olieflaskernes Rengøring besørges af Underafdelingen.

9. Samtlige Rengøringsmidler, undtagen Petroleum, rekvireres af Afdelingerne ved Hærens Tøjhus mod Betaling.

Samtlige gevær-, karabin- og pistolbevæbnede skal have de til disse Vaaben nødvendige Rengøringsmidler udleverede uden Betaling. Endvidere faar samtlige menige, Underkorporaler og Underhornblæsere samt Underlæger og Underdyrlæger, de sidste to Klasser dog kun under den første samlede Uddannelse, alle saadanne Pudsemidler, som er nødvendige til Rengøring

af de dem udleverede Armatursager, udleverede uden Betaling.

Rengøringsmidlerne, hvoraf der ved Afdelingerne altid skal forefindes tilstrækkeligt til første Forsyning ved Mobilisering, opbevares ved Afdelingens Foranstaltning og udleveres gennem Underafdelingerne.

Til Skydevaaben maa der ikke benyttes andre Rengøringsmidler end de af Underafdelingerne udleverede.

10. De til Istandsættelse af Haandskydevaabnene fornødne enkelte Vaabendele rekvirerer Afdelingen mod Betaling ved Hærens Tøjhus (jfr. Pkt. 15 og 18). Dog kan Piber, Overrør, Laasestole, Bundstykker (til Gevær 1889), Bajonetter med Skeder og alle Rekvisitter rekvireres ombyttede uden Betaling, saafremt de ikke skal tilsvares af Brugeren.

Naar Læderskeder indsendes til Reparation eller Ombytning, skal Sablen eller Bajonetten medfølge, ligesom ogsaa Læderskeden medfølger, naar Sabel eller Bajonet indsendes paa Grund af kassabel Klinge.

Rekvisitioner indsendes ordentligvis i Begyndelsen af April og November. Indsendes de til andre Tider, skal Grunden dertil oplyses.

Naar Skydevaaben istandsættes ved Hærens Tøjhus, betales selve Arbejdet ikke, men kun de indsatte Vaabendele, for saa vidt de ikke ifølge ovenstaaende leveres uden Betaling.

Alle ubrugelige Vaabendele, undtagen Skæfter til Gevær 1889, sendes til Hærens Tøj-

hus, selv om Brugeren skal betale Erstatning for dem.

11. De i Tillæg I opførte Haandvaabendele m. m. maa under almindelige Forhold ikke tilvirkes ved Afdelingerne.

12. Enhver Istandsættelse af Vaaben ved Afdelingerne skal foretages af Bøssemageren.

Om Bøssemagertjenestens Udførelse ved Afdelinger, der ikke har faste Bøssemagere, træffes særlig Bestemmelse af Hærens tekniske Korps.

13. Hvis Forholdene ikke gør det umuligt, skal Rengøring af de udleverede Skydevaaben altid foregaa under Tilsyn af Officerer eller faste Underofficerer.

14. Vaabenkamrene skal være i forsvarlig Stand, tætte paa Tag og Fag og fri for Fugtighed. De paa Vaabenkamrene opbevarede Vaaben m. m. skal jævnlig efterses (jfr. Pkt. 91). Ved Skydevaaben skal alle Laasedele være paa Plads og Hanen nedladt.

II. Bøssemageren.

15. Bøssemageren skal

holde de ved Afdelingen værende Haandskydevaaben med Bajonetter, Skeder og Rekvisitter i tjenstdygtig og passende smuk Stand,

slibe Fodfolksspader og Øksehakker,

tilpasse og stemple Vaaben, Vaabendele og Pionerredskaber, der maatte tilgaa Afde-

lingen ustemplede som Følge af Ombytning eller Istandsættelse, samt

holde sig forsynet med et rigeligt Antal Reservedele til Vaabnene, uanset den Beholdning, der findes i Feltværktøjskassen.

Istandsættelser, der skyldes Beskadigelser, for hvilke Ansvar gøres gældende (jfr. Pkt. 6), betales af Afdelingen efter de gældende Bestemmelser.

16. Bøssemageren skal ikke vedligeholde Lædergenstande og Læderdele, Trækøller, Træviskestokke, Børsteviskere og Olieflasker.

17. Bøssemageren skal desuden istandsætte Fodfolksspader, Pigtraadssakse og Øksehakker, Rytteriets Sabler med Skeder og Fodfolkets Sabler og Skeder (ikke Læderdelene). Herfor samt for Udførelsen af Ændringer ved større Partier Vaaben kan der, naar Forholdene maatte tale derfor, beregnes ham særlig Betaling, hvis Størrelse i hvert enkelt Tilfælde fastsættes af Hærens tekniske Korps.

18. Bøssemageren skal af sine Istandsættelsespenge

betale Vaabendele o. l., der rekvireres ved Hærens Tøjhus mod Betaling i Henhold til Punkt 10 og 15, samt

afholde Omkostningerne ved Værkstedets Drift og Vedligeholdelsen af de ham leverede to Sæt Værktøj i Kasser, det ene til Brug i Standkvarteret, det andet til Feltbrug.

Ambolt, Amboltsblok, Blæsebælg med Tilbehør, Filebænk, Skruestik, Drejebænk med Tilbehør, Oliebeholder, Indsættekasser, Slibesten og

Slibetrug kan dog uden Betaling ombyttes ved Hærens Tøjhus, naar de er kassable.

Værktøjet til Feltbrug maa i Fredstid kun bruges under Kantonnement, hvorimod Feltværktøjskassernes Reservedele i Nødsfald kan bruges ved de daglige Istandsættelser. I saa Tilfælde skal Feltværktøjskassens Beholdning dog snarest muligt fuldstændiggøres, hvorved iagttages, at de af Kassen udtagne, midlertidig i Geværerne indsatte Dele, der efter Bestemmelserne skal være nummererede, atter lægges tilbage i Kassen.

19. Bøssemageren skal efter Befaling af Afdelingen efterse, om de Vaaben, der er i Brug ved Underafdelingerne m. fl., er tjenstdygtige og godt holdte. Efter hvert Eftersyn melder han skriftligt til Afdelingen. I Meldingen skal fremhæves Beskadigelser, der er af en saadan Natur, at der efter hans Formening bør gøres Ansvar gældende over for Brugeren (jfr. Pkt. 6).

20. Fejl eller Beskadigelser, der ikke kræver Vaabnets Indsendelse til Hærens Tøjhus, skal Bøssemageren snarest muligt afhjælpe, for saa vidt Vaabnets Tjenstdygtighed ikke derved forringes eller dets enkelte Dele kendeligt ændres.

Til Stempling maa kun bruges reglementerede Tal- og Bogstavstempler.

21. Ved den fuldstændige Rengøring af de efter en Øvelsesperiode inddragne Haandskydevaaben (jfr. Pkt. 8) leder Bøssemageren Arbejdet, adskiller og sammensætter Vaabnene samt udfører de fornødne Istandsættelser.

III. Haandvaabeneftersynet.

22. Det Eftersyn, som Hærens tekniske Korps lader en til dets Raadighed stillet Officer (ordentligvis en ældre, med Vaabnenes tjenstlige Behandling fuldtud fortrolig Kaptajn af Fodfolket) foretage, skal være en i Enkeltheder gaaende Undersøgelse af Afdelingens Haandvaaben m. m. Tillige undersøges Ammunitionens Magasinering.

23. Den Officer, der foretager Eftersynet, faar af Hærens tekniske Korps den fornødne haandværkskyndige Hjælp samt under hele Eftersynet i et Generalkommandodistrikt en af den paagældende Generalkommando afgivet Underofficer (Skydelærer) som Skriver. Fra Hærens tekniske Korps faar han de til Eftersynet nødvendige Redskaber udleveret.

24. Officeren meddeler de enkelte Afdelinger Tiden for Eftersynet og Gangen i dette, hvorefter Afdelingen sender ham Udskrift af sin Befaling om Eftersynet og de Oplysninger, der i øvrigt maatte have Betydning for dette.

25. Afdelingen anviser et passende (om fornødent opvarmet) Lokale, afgiver de nødvendige Redskaber til Vaabnenes Adskillelse, Sammensætning og Rengøring, stiller sin Bøssemager, der skal adskille og sammensætte Vaabnene, til Raadighed og giver den Officer, der foretager Eftersynet, en Ordonnans.

26. Eftersynet foretages underafdelingsvis i Overværelse af Underafdelingschefen og Vaabenofficeren. Underafdelingen skal have alt rede, saa at Eftersynet kan foregaa uden Hindringer.

27. Besigtigelseskommissionens Protokol, Vaabenbogen og følgende af Underafdelingschefen eller den Officer, der har Tilsynet med Genstandene, underskrevne Lister i reglementeret Folioformat fremlægges:

over Haandvaaben med Rekvisitter, Pionerredskaber og Signalredskaber, Prøvesager, Skydemateriel, Bøssemagerværktøj og Pakmidler (Skema II og III);

over Istandsættelser, Bøssemageren har foretaget siden sidste Haandvaabeneftersyn (Skema IV), idet hver enkelt Model af Vaaben føres paa en Liste for sig.

Endvidere afgiver Underafdelingen Lister i Overensstemmelse med Skema V og VI.

Skemaerne er affattede for Fodfolket. Ved de andre Vaaben udfærdiges Listerne paa tilsvarende Maade.

28. Vaabnene ordnes og afgives til Eftersyn efter deres Rækkefølge i Vaabenbogen. Andre Genstande ordnes og efterses hver for sig.

Vaabnene fremlægges i rengjort og ikke indsmurt Stand. Gevær 1889 rengøres dog først efter Bestemmelse af den Officer, der foretager Eftersynet.

29. Indberetning om Eftersyn af Haandvaaben m. m., ledsaget af de Bemærkninger, hvortil Eftersynet maatte have givet Anledning, indsendes af den Officer, der har foretaget det, til Hærens tekniske Korps.

Eftersyn og Istandsættelse.

IV. Almindelige Bestemmelser.

30. Ved det fuldstændige Eftersyn undersøges især, om de enkelte Vaaben eller Vaabendele har Fejl, der har Indflydelse paa Holdbarheden, Betjeningen eller Skudsikkerheden, eller som skæmmer deres Udseende. Saadanne Fejl afhjælpes enten af Bøssemageren eller ved Hærens Tøjhus; andre Fejl taales.

Af Hensyn til muligt Erstatningsansvar er det ofte nødvendigt at undersøge, hvorledes Fejl og Beskadigelser er fremkomne, idet de kan hidrøre fra Fabrikationen, Ammunitionen, Slid, vanskelige Øvelses- og Vejrforhold, Overlast (Stød, Tryk eller Brud) eller utjenstlig Brug.

31. Fjedre skal virke tilfredsstillende.

Bajonetten skal være tilpasset til Geværet.

Sigtekornet skal sidde fast. Beskadigelser af Sigtekornet maa kun afhjælpes, naar Kornets Højde og Form ikke ændres derved.

Galgen maa ikke vakle; Skyderen maa ikke af sig selv kunne forandre Stilling.

Skruer og Stifter skal holde Genstandene tilbørligt fast, og Skruerne skal være fastskruede.

Piben maa ikke opvarmes, hærdede Staaldele heller ikke, med mindre de skal omhærdes. Genstande maa ikke omhærdes eller anløbes, blot fordi Anløbningen er afslidt.

Skønnes Ombrunering af større Partier Vaaben nødvendig som Følge af stærkt Slid, gøres Indstilling herom til Hærens tekniske Korps; ellers finder Ombrunering kun Sted, naar den nødvendiggøres af andre Istandsættelser.

Vaabnet skal være samlet paa rette Maade.

Rekvisitterne skal være i tjenstdygtig Stand.

V. Gevær 1889.

32. Geværdelene er mærkede saaledes:
med Fabrikationsnummer: Pibe, Overrør, Laasestol, Bundstykke, Skæfte og Knivbajonet;
med indtil de tre sidste Tal af dette Nummer: Udtrækkerrør, Hane, Slaghoved, Magasinkapsel, Laag og Patronfører. Slaghovedets Nummer skal vende til venstre.

33. Sigtekornets Indskydningsmærke skal flugte med Sigtekornsforstærkningens. Hvis nyt Korn er paasat eller Sigtekornet er flyttet, skal nyt Indskydningsmærke slaas enten i Sigtekornsfoden alene eller i denne og Sigtekornsforstærkningen, i sidste Tilfælde paa højre Side af Kornet. Ældre Mærker paa Kornets Fod slettes eller overstreges. Skyderen paa Galgeviseret skal have en fri og let Gang, og Hagen skal gaa til Bunds i alle Hak.

34. Ydre Beskadigelser (Hak, Stød, Buler) af

Pibe eller Overrør taales, naar de ikke forringer Geværets Tjenstdygtighed eller i øjnefaldende Grad skæmmer dets Udseende. Større Beskadigelser af Pibe eller Overrør afhjælpes saa vidt muligt.

Geværet sendes til Hærens Tøjhus, hvis dets Træffeevne eller Styrke er forringet, ved at Piben eller Overrøret er bøjet eller Piben paa anden Maade beskadiget, hvis Piben vakler i Laasestolen, eller Overrørets Forstærkninger er løse, eller Overrøret vakler eller er drejet, og hvis Viserfoden er kassabel.

Eftersyn af Overrørets indvendige Flade og den dækkede Del af Piben foretages kun, naar Overrøret af andre Grunde afskrues, samt ved Geværernes Inddragning til Vaabenkamrene, i den Udstrækning, der skønnes nødvendig (jfr. Pkt. 89).

35. Findes der i Løbet Langridser (Revner), større Gruber, Udvidelser (Sæk), Revner i Mundingen o. s. v., indsendes Geværet til Hærens Tøjhus, der bestemmer, om Piben skal kasseres eller ikke. Ligeledes indsendes Geværet til Hærens Tøjhus, hvis dets Skudsikkerhed har vist sig forringet paa Grund af stærkt slidte Felter, Beskadigelser af Mundingen, Gravrust i Løbet o. l. Ujævnheder, Ridser, Gravrust og andre Beskadigelser i Løb og Kammer taales, naar de ikke forringer Skudsikkerheden eller gør Hylstrets Udtrækning vanskelig.

36. Beskadigelser af Laasedelene, der antagelig svækker Holdbarheden, medfører Kassation; andre Beskadigelser, der er uden Indflydelse paa Vaabnets Brug, taales; Grater, Rust

o. l. fjernes dog saa vidt muligt. Gravrust paa Stoppeknastens og Styreskinnens Bagflade samt paa de tilsvarende Flader i Laasestolen maa ikke søges fjernet. Skaar og Hak taales i Bundstykkets forreste Rand, i Roerne, Udtrækkerrøret og Udsnittet for Afspærringen o. l., for saa vidt de ikke skader Laasens Gang eller er særligt skæmmende.

Mekanismen skal have en let og fri Gang og dens enkelte Dele virke tilfredsstillende.

Aftrækket skal virke rigtigt, idet begge Aftrækkerens Trykpunkter skal kunne mærkes, og det skal svare til den fastsatte Aftræksvægt $2^1/_4$—$2^3/_4$ kg. Naar Geværet er sikret, maa det ikke kunne trækkes af, og Laasen maa ikke kunne aabnes. Magasinet skal let lade sig lukke, naar det er fyldt.

Til Prøve af Laas og Magasin benyttes ubeskadigede Vægtpatroner.

Afspærringen skal kunne virke, uanset Patronantallet i Magasinet.

Patronføreren skal kunne føre en enkelt Patron saa langt op i Magasinet, at Bundstykket kan føre den ind i Kamret. Smaa Hak og Buler i Magasinkapslen taales. Har Kapslen Buler, der forringer Tjenstdygtigheden, og som Bøssemageren ikke kan rette, sendes Geværet til Hærens Tøjhus. Ligeledes indsendes Geværet, naar Laasestol, Bundstykke eller Magasin er kassable.

Udtrækkerens Hage skal gribe helt ned over Patronens Krave, naar Laasen er lukket, og Udtrækkeren eller dens Fjeder maa ikke slæbe saa haardt mod Laasestolen, at Bundstykkets Gang hæmmes.

Udkasteren maa ikke hæmme Bundstykkets Gang mere end nødvendigt og maa ikke bøjes ved Brugen.

Stangsnablen skal gribe helt op foran Spændroen.

Slagstiften skal mindst staa i Højde med forreste Kant af Bundstykkets Udfræsning, naar Hanen er nedladt. Beskadigelse af Slagstiftens Spids taales, naar den ikke forringer Geværets Brugharhed.

37. Mindre Mærker af Tryk og Stød paa Skæftet søges ikke fjernede.

Revner eller afbrudte Fliser og Kanter tillimes eller tilspundses, naar det ikke forringer Holdbarheden eller skæmmer Geværet.

Den forreste Del af Forskæftet kan tillimes, naar Sammenføjningen sker under en af Ringene. Underlægningen skal være ca. 10 cm lang og det tillimede Træ saa vidt muligt af samme Farve som Skæftet. Større Beskadigelser af Skæftet kan forhindres, naar Bøssemageren i Tide afskærer lidt Træ paa Steder, hvor Skæfte og Laasestol med Magasin spænder for stærkt mod hinanden, idet der kan opstaa saadanne Spændinger, ved at Skæftet opsuger Olie eller Fugtighed.

38. Viskestokkens Haandtag skal være let at dreje. Skruenøglens og Skruetrækkerens Æg skal altid holdes i god Stand og svare til Skruernes Kærv.

VI. Bagladerifler $^{1867}/_{96}$ og $^{1867}/_{97}$.

39. Geværdelene er mærkede saaledes:
med Fabrikationsnummer: Piben, Bagskæftet og Sabelbajonettens Parerbøjle;
med indtil de tre sidste Tal af dette Nummer: Bundstykket.

40. Er Bajonetstolpen løs, saa at den ikke kan fastholde Sabelbajonetten, sendes Riflen til Hærens Tøjhus.

Vakler Galgen, kan der indsættes en ny Stift, der kan være indtil 0,36 mm tykkere end den normerede.

Viserskruerne skal have den rigtige Længde, saa at de ikke trykker mod Bunden af Skruehullet.

Sigtekornets Indskydningsmærke skal flugte med Sigtekornsforstærkningens. Paasættes nyt Korn, forholdes som i Punkt 33 angivet.

41. Laasestolen er kassabel, naar Boltehullerne er slidte saa meget, at Boltene ikke passer tilbørligt.

Ved Istandsættelse af Udtrækkeren eller ved Indsættelse af en ny Udtrækker skal dens Udfræsning til Patronkraven falde nøje sammen med Kamrets. Ved Affræsning af Udtrækkeren maa Fræsen ikke røre Kamrets Udfræsning. Stoppeskruen skal fastholde Udtrækkeren, saa at denne ikke kan føres bort fra sit Leje med det afskudte Hylster.

Forbytning af Laasedele maa undgaas. Naar Hanen eller Bundstykket klemmer, skyldes det i Reglen en Forbytning af disse eller af

Boltene, hvorfor man i saa Tilfælde først bør søge at finde de rigtige Laasedele. Hvis dette ikke lykkes, maa de forbyttede Dele tilpasses med stor Omhu, hvorved særligt paases, at Bundstykket faar den rette Understøttelse af Hanen, naar denne er nedladt. Dog maa hverken Bundstykkets forreste Flade eller Pibens Bagende affiles, men Tilpasningen skal foretages enten ved Bundstykkets Indskæring eller ved Hanens Bryst. Stangen skal have normal Form, saaledes at Aftræk ikke kan ske, naar Bundstykke og Hane er aabne, idet Hanen i saa Tilfælde vil slaa ned, naar Bundstykket lukkes.

Aftrækket maa ikke afvige væsentligt fra den fastsatte Aftræksvægt 3—4 kg. Fejl ved Aftrækket afhjælpes ved Aftrækkerfjedren, bageste Ro eller Aftrækkeren.

Passer Hane- og Bundstykkeboltene ikke i Hullerne, skal Tilpasningen foretages ved selve Boltene og ikke ved Hullerne i Laasestolen.

Gravrust paa Hanens Bryst eller paa Bundstykkets Indskæring maa ikke søges fjernet.

42. Fejl, Beskadigelser og Rust i Kamret afhjælpes, hvis det kan ske, uden at Kamrets Form og Størrelse ændres i væsentlig Grad. Kan Arbejdet ikke udføres af Bøssemageren, sendes Riflen til Hærens Tøjhus.

Rust i Løbet fjernes, hvis det kan ske, uden at Riffelgangene beskadiges eller Kalibret i nogen væsentlig Grad forstørres. Beskadigelser af Riffelgangene og Buler i Løbet søges kun fjernede, naar de indvirker paa Skudsikkerheden.

43. Viskestokkolbens forreste Del skal

altid holdes glat og uden Fejl. Er Kolben løs, fastloddes den med Tin.

VII. Ingeniørkarabin $^{1867}/_{96}$ og Rytterkarabin $^{1867}/_{96}$.

44. Karabindelene er mærkede saaledes:
med Fabrikationsnummer: Pibe og Bagskæfte;
med indtil de tre sidste Tal af dette Nummer:
Hane og Bundstykke.

45. Er Sigtekornsfoden eller Viseret løst, sendes Vaabnet til Hærens Tøjhus. Er selve Kornet kassabelt, kan et nyt indfalses og fastloddes i et i Foden udskaaret langsgaaende, svalehaledannet Udsnit.

Da Rytterkarabinen er særlig udsat for Stød og Slag, taales de derfra hidrørende Beskadigelser i nogen større Udstrækning ved den end ved andre Haandskydevaaben.

Iøvrigt henvises til de i Punkt 41 og 42 givne Bestemmelser.

VIII. Salonriflen.

46. Slagstiften skal kunne træffe Patronkraven paa rette Maade, og Udtrækkerne skal være indstillede saaledes, at Patronens Krave ved Nedslaget træder tilstrækkeligt hen bag dem; den omdannede Udtrækker skal fastholde Røret.

Det indlagte Rør og Bundstykket med Tilbehør skal holdes i god Stand. Til de øvrige Dele af Vaabnet stilles ikke større Krav, end at Riflen kan bruges ved Øvelserne.

Slagstiften og Udtrækkerne vedligeholdes af Bøssemageren. Kassable Rør ombyttes ved Hærens Tøjhus og tilpasses af Bøssemageren.

Det maa paases, at den omdannede Udtrækker udtages, forinden Røret føres ud af Piben.

IX. 8 mm Rekylgevær M. 1903.

47. Geværdelene er mærkede saaledes:
med Fabrikationsnummer: Pibe, Overrør, Laasestol, Laaseramme, Haandtagarm, Aftrækkerblik, Bundstykke, Bundstykkebolt, Bundstykkespor, Slag- og Rekylarm, Rekylbolt, Patronfører, Patronførertand, Slagvippe, Trækvinkel og Tilbringerklap.

48. Ved Eftersynet undersøges særligt:
om Mekanismens Gang er fri og let,
om Fjedrene virker paa tilfredsstillende Maade,
om Aftrækket virker tilfredsstillende, saavel naar det er indstillet til enkelt Skydning som til automatisk Skydning,
om der findes Grater paa Bundstykkets Sportap, paa Bundstykkesporet, paa Udkasteren eller Udkasterskinnens Stoppeknast,
om Haandtagarmen fastholdes af sin Stoppeknast, samt
om Skyderens Holdehage virker paalideligt.

Piben undersøges ved Hjælp af Løbspejlet.

49. Ved Magasinerne undersøges:
om Lodningerne er gode,
om Patronholderfjedren virker med tilstrække-

lig Kraft og om dens Laas virker paa rette Maade,
om der findes Buler i Magasinvæggene, der kan hindre Patronernes fri Gennemgang,
om Holde- og Stoppeknaster er løse,
om Magasinfjedren har sat sig,
om Patronføreren har sin rette Form, og endelig
om Magasinets aabne Ende er ubeskadiget, saaledes at Patronerne ikke kan forknibe sig.

50. Bøssemageren (Mekanikeren) udfører de nødvendige Istandsættelser inden for de af de udleverede Reservedele anviste Grænser. Andre Istandsættelser udføres ved Hærens Tøjhus.

Aftagning af Grater paa Magasinets Kanter og Retning af mindre Buler i dette udføres ligeledes af Bøssemageren.

X. Pistol af Model 1865/97, Officerspistol af Model 1880 og Pistoler af Model 1882 og 1885.

51. Pistoldelene er mærkede saaledes:
ved Pistol af Model 1865/97,
med Fabrikationsnummer: Pibe, Laasestol, Hane, Aftrækker, Dækplade (indvendig), Tromle, Port, Aksel, Skæfte (indvendig), Hagestykke og Kappe,
ved Officerspistol af Model 1880,
med Fabrikationsnummer: Pibe, Laasestol (indvendig), Hane, Aftrækker, Stang, Dækplade (indvendig), Aksel, Udstøder og Tromle,

ved Pistol af Model 1882,
med Fabrikationsnummer: Pibe, Hane, Stang, Laasestol, Dækplade, Omdrejer, Aftrækker, Kammerstykke, Akseldorn og Udstøder,

ved Pistol af Model 1885,
med Fabrikationsnummer: Pibe, Laasestol, Hane og Aftrækker.

52. Kamret skal staa lige for Løbet, naar Hanen er spændt; Kammerstykket maa ikke vakle, naar Aftrækkeren er ført helt tilbage; ved Revolvering skal Hanen kunne føres saa langt tilbage, at Slagfjedren saa vidt muligt kommer til at virke med sin fulde Kraft.

Hanen maa ikke kunne trykkes frem, naar Sikringen er drejet for, ej heller maa den kunne trykkes frem fra spændt Stilling, uden at der virkes paa Aftrækkeren. Ved Pistol af Model 1865/97 skal Fjedren kunne fastholde Akslen saaledes, at den ikke glider frem under Skydningen.

Alle til Pistolerne hørende Dele, der rekvireres ved Hærens Tøjhus, tilpasses og færdiggøres af Bøssemageren (Mekanikeren).

XI. Blanke Vaaben.

53. Sabler og Skeder skal være mærkede med Regiments- eller Afdelingsnummer. Ved Læderskeder kan Numret være anbragt paa Mundstykket eller Dupskoen. Kniv- og Sabel-

bajonetter er endvidere mærkede med Geværets Fabrikationsnummer.

Ved hvert Rytter- og Feltartilleriregiment findes en Beholdning af skarpslebne Sabler til Krigsbrug og en Beholdning af uslebne Sabler, der benyttes i Fredstid og til Bevæbning af Hestepassere og beredne Haandværkere i Krigstid. Sidstnævnte Sablers Klinge er mærket med et X.

54. Klingen maa ikke have Rust eller Hak, som kan fjernes uden at forringe dens Styrke; den maa heller ikke vakle i Fæstet. Sabler for beredne skal fastholdes i Skeden af Fjedrene og Træspaanerne, saaledes at de ikke kan tabes.

Beviklingen og Læderet paa Fæstet maa ikke være løs eller afslidt; Angellæderet maa ikke mangle.

Skeden skal være hel, Ringens Lodning maa ikke være gaaet op, Slæbeskoen ikke stærkt slidt og Beslagene paa Skeden skal sidde fast.

55. Svejsning og Lodning paa selve Klingen maa ikke finde Sted. Gravrust, Hak og anden Beskadigelse paa Klinge, Fæste og Beslag maa kun søges fjernet, naar det kan ske uden Skade for Vaabnet. Ved Tilspidsning af Underofficerssabler for Fodfolket og Knivbajonetter taales en Afkortning af Klingen, der ikke gør dennes Længde mindre end henholdsvis 60 cm og 21,8 cm.

Smergling eller Slibning for at fjerne Gravrust skal udføres af Bøssemageren.

Klingen maa kun slibes skarp efter særlig Ordre.

Jern- eller Staalskeder kasseres, naar de ikke kan istandsættes uden at miste deres gode Udseende, Læderskeder tillige, naar Beslaget ikke kan gøres ordentligt fast.

Rengøring m. m.

XII. Almindelige Bestemmelser.

56. En Gang hver 14de Dag og i øvrigt efter Brug i fugtigt Vejr eller stærk Støv skal de i Brug værende Haandskydevaaben rengøres og indsmøres med frisk Vaselinolie, Laasedelene adskilles, rengøres og indsmøres paa ny.

Løb og Kammer skal altid holdes vel indsmurte i Vaselinolie.

57. Efter Skydning med røgfrit Krudt, saa vel med løse som med skarpe Patroner, indsmøres Løbene snarest mulig efter Øvelsens Ophør med Vaselinolie, og Laasedelene rengøres samtidig eller snarest efter.

Efter Skydning med sort Krudt udtrækkes Vaabnene snarest med Blaar, fugtede i Vand og godt vredne i Haanden, derefter med tørre Blaar og indsmøres.

58. Naar Løbene rengøres, bør der — undtagen efter Brug i fugtigt Vejr — være hengaaet mindst 24 Timer, siden Vaabnet indsmurtes efter sidste Skydning.

Under Udviskningen af Løbet maa Geværerne og Karabinerne helst lægges paa et Bord eller

lignende Underlag med Haandbøjlen støttet mod Underlagets Kant. Det maa paases, at Sigtemidler, Munding og Skæfte ikke beskadiges.

59. Alle glidende Flader smøres med Olie, for at Sliddet kan blive formindsket. Andre Metaldele overtrækkes kun med en ganske tynd Oliehinde, og der maa aldrig smøres saa stærkt, at Olien flyder i eller paa Vaabnet.

60. Inden der skydes eller udføres Ladningsgreb, skal Brugeren nøje paase, at der ikke er kommet Jord, Sand eller lignende i Løbet, Laasen og Magasinet eller paa Ammunitionen. Ved de udleverede Geværer skal Mundingshætte eller Mundingsprop altid være paasat, naar dette ikke forhindres af Øvelserne. De Flader paa Mundingshætte eller Mundingsprop, der kommer i Berøring med Geværet, skal altid holdes rene og fri for Rust, Ir og Støv.

61. Til Rengøring bruges Viskesnor, Viskestok, Kammervisker, Vaselinolie, Staaltraadsvæv, Blaar uden Skæver, uldne og linnede Klude, Børster eller Pensler samt bløde Træpinde efter de i det følgende givne nærmere Bestemmelser.

Pudsemidlerne skal være godt rensede for Sand, Støv og lignende. Blaar bruges til Udviskning, Udtørring og Indsmøring af Løbet, linnede Klude til Aftørring, uldne Klude, Børster eller Pensler til Indsmøring af Vaabnet udvendig, bløde Træpinde til at rense Steder, hvor man ikke kan komme til med Klude alene. De samme Blaar kan benyttes til flere Vaaben, naar de er tilstrækkeligt gennemtrukne med Olie.

62. Ved Skydevaaben maa Trippelse, Pimp-

sten eller Smergel — og da kun fineste — og lignende skarpe Pudsemidler kun bruges af Bøssemageren eller efter hans Bestemmelse og under hans Tilsyn. Til Gevær 1889 maa skarpe Pudsemidler ikke benyttes. Ved blanke Vaaben kan skarpe Pudsemidler benyttes i den i Punkt 87 angivne Udstrækning.

Knive eller andre Genstande af Metal maa ikke bruges til Rengøring af Haandskydevaaben.

63. Løs Rust og de saakaldte Regnpletter søges fjernede ved hyppig og kraftig Gnidning med Oliekluden. Mørkere Pletter, som Rusten efterlader paa de blanke og de brunerede Dele, maa ikke fjernes ved Pudsning.

Paa de blanke Haandvaabendele maa Regnpletter, som ikke kan fjernes ved Hjælp af Oliekluden, kun fjernes af Bøssemageren.

64. Haandskydevaabnene adskilles saa ofte som nødvendigt for deres Rengøring og Eftersyn.

Bøssemageren maa adskille Vaabnene i saa stor Udstrækning, han finder nødvendigt; ellers maa Adskillelse og Sammensætning kun foretages efter de i det følgende for de enkelte Vaaben givne Bestemmelser og under kyndigt Tilsyn af Officerer eller faste Underofficerer (jfr. Pkt. 13).

XIII. Gevær 1889.

65. Adskillelsen foregaar i følgende Rækkefølge:

Laasen udtages og adskilles,
Udkasteren udtages,

Afspærringen udtages.

Ringene aftages, idet de løftes op over Skæftets Forende og bliver hængende paa Overrøret. Skæfteskrue og Aftrækkerblikskruer udskrues, Laasestol med Pibe, Overrør og Magasinkapsel samt Aftrækkerblikket skilles fra Skæftet.

Kapselkruerne udskrues, Magasinet aftages og adskilles,

Stangstift og Aftrækkerstift udtages, hvorved Stang med Stangfjeder og Aftrækker frigøres,

Overrøret skrues af Piben.

Følgende Dele maa ikke adskilles:

Overrør og Viser,

Pibe og Laasestol,

Hane og Slagbolt,

Udtrækkerrør, Udtrækker og Udtrækkerfjeder,

Stang og Stangfjeder,

Patronførerarm og Klap,

Skæfte, Kolbekappe og Rembøjlefod.

Sammensætningen foregaar i modsat Rækkefølge.

66. Naar Laasen udtages, holdes Geværet i venstre Arm med Kolben skraat ned til højre. Højre Haand fører Bundstykket tilbage og drejer Haandtaget til venstre, medens venstre Haands Tommelfinger samtidig løfter Udtrækkeren, hvorefter Laasen føres ud af Laasestolen.

Før Laasen indsættes, spændes Hanen, og Udtrækkeren føres noget ud til højre. Idet Laasen sættes ind, drejes Haandtaget til højre, Udtrækkeren tvinges ind i sin Udskæring i Laasestolen, Laasen føres frem, og Haandtaget drejes til højre, idet der virkes paa Aftrækkeren.

Ved Laasens Adskillelse fatter venstre Haand om Bundstykket og Haandtaget. Højre Haand nedlader Hanen, fører den tilbage og drejer den til venstre, hvorefter Slaghoved, Slagfjeder og Udtrækkerrør med Udtrækker og Hane kan udtages og adskilles.

Laasen sammensættes i modsat Rækkefølge. Naar Hane, Udtrækkerrør med Udtrækker, Slagfjeder og Slaghoved er samlede, sættes de ind i Bundstykket, hvis Haandtag fattes med venstre Haand, Udtrækkeren drejes til højre, og Hanens Styreflig støttes mod Haandtaget, højre Haand fører Udtrækkerrøret frem, drejer dets Stoppeknast hen foran Bundstykkets Stoppekrave og spænder der paa Hanen.

67. Udkasteren løftes ud af sit Leje ved et Tryk under dens bageste Del, idet dens forreste Ende samtidig understøttes; om fornødent kan man tage Skruetrækkerens Udsnit til Hjælp.

Afspærringen udtages, ved at Grebet drejes opad, hvorefter den ved et kraftigt Træk i Grebet eller ved et let Slag paa dette med et Stykke Træ kan føres ud af Gennemboringen. Naar den skal sættes ind, føres først den lange Flig ind i Gennemboringen, den korte Flig trykkes op imod den lange, og Afspærringen føres derpaa med et jævnt Tryk helt ind i Lejet.

68. Ved Magasinet udskrues Laagskruen, og Laaget aabnes og aftages, idet Patronføreren holdes nede i Laaget; Patronføreren løftes op fra Tappen i Laaget og udtages, Klinkeskruen skrues ud, Klinke, Knap og Patronførerfjeder udtages.

Sammensætningen sker i modsat Rækkefølge.

69. Den menige maa kun udtage, adskille, sammensætte og indsætte Laasen.

Korporalskabsføreren maa desuden udtage og indsætte Udkasteren, Magasinlaaget og Patronføreren.

70. Staaltraadsvæv, vel indsmurt i Vaselinolie, kan bruges til Løsning af Krudtslammen.

Traadvævet anbringes med sin midterste Del i Viskesnorens Øje, der maa være rigeligt saa langt, som Vævet er bredt, og hver af dets Ender bøjes om sin Part af Snoren, saaledes at Vævet — S formet sammenviklet — ligger om begge Øjets Parter. Det føres ind fra Kammerenden og trækkes jevnt og langsomt gennem Løbet ca. 4 Gange i hver Retning, idet der iagttages, at det kun med en Del af sin Længde kommer uden for Mundingen.

Vævet udleveres kun til Korporalskabsførerne og maa kun bruges under deres Vejledning og personlige Tilsyn efter at være anbragt paa Viskesnoren af Bøssemageren eller en Skydelærer.

71. Ved Udtrækning af Løbet, der som Regel foretages af 2 Mand, iagttages følgende:

Bundstykket udtages, og Viskesnoren indføres i Løbet fra Mundingen, hvorefter den tages ud af Rillen i Haandtaget, naar dette kommer frem gennem Laasestolen. Snoren trækkes saa langt gennem Løbet, at dens Øje kommer bag Laasestolen, og i Øjet indsættes en i Vaselinolie fugtet Blaartot. Den ene Mand fatter nu Geværet ved Mundingen, den anden ved Laasestolen,

og Viskesnoren føres frem og tilbage i Løbet, idet Blaartotten om fornødent krænges. Naar Blaarene er gennemtrængte af Krudtslam, ombyttes de, idet det stadig paases, at de indføres fra Kammerenden. Saaledes fortsættes, indtil Løbet er frit for Krudtslam. Derpaa renses Kamret med Kammervisker eller med en Træpind omviklet med Blaar. Endelig udviskes Løbet omhyggeligt med rene, tørre Blaar, anbragte paa en tør Viskesnor, og indsmøres med Olie. Blaarene maa ved Indsmøringen danne et saa tykt Lag og være saa gennemtrukne af Olie, at ikke alene Felterne, men ogsaa Riffelgangene bliver overtrukne med en Oliehinde.

Helst bruges een Viskesnor til Rengøring, en anden til Indsmøring.

Viskesnoren maa ikke trækkes over Kanterne af Munding og Laasestol, men skal føres lige gennnem Løbet.

Rengøres Løbet ved Hjælp af Viskestok, paases det, at den ikke beskadiger Mundingen og Kammerenden.

Løbet maa ikke udpumpes med Vand.

Efter Skydning med sort Krudt foregaar Løbets Rengøring som foran angivet, kun at de til Udtrækningen benyttede Blaar fugtes i Vand i Stedet for i Vaselinolie (jfr. Pkt. 57).

XIV. Bagladerifler $^{1867}/_{96}$ og $^{1867}/_{97}$.

72. Adskillelsen foregaar i følgende Rækkefølge:

Viskestokken udtages,
Ringene aftages,

Forskæftet aftages,

Krydsskruen udskrues og Bagskæftet aftages,

Laasedelene udtages paa følgende Maade:

Hvirvelskruen udskrues og Hvirvlen aftages, Hanen spændes, Bundstykket aabnes, Bundstykkebolten udtages, Bundstykket udtages, Slagstiftens Stoppeskrue udskrues, Slagstiften og Vippen udtages, Hanen nedlades helt, Hanebolt og Hane udtages, Udtrækkerens Stoppeskrue udskrues og Udtrækkeren udtages, Aftrækkerblikskruerne udskrues, hvorefter Aftrækkerblikket udtages, og de derpaa siddende Laasedele aftages i følgende Orden: Slagfjederskrue, Slagfjeder, Aftrækkerfjederskrue, Aftrækkerfjeder, Aftrækkerstift, Aftrækker, Stangfjederskrue, Stangfjeder, Stangstift og Stang.

Laasestol, Pibe og Viser skal altid holdes samlede.

Sammensætningen foregaar i modsat Rækkefølge. Bundstykket indsættes i aabnet Stilling, i hvilken det fastholdes, medens Bolten anbringes.

Forinden Bagskæftet paasættes, efterses, at Slagfjederkrabben ligger rigtig mod Hanekrabben.

73. Den menige maa udtage Viskestok og, under Tilsyn, Hane og Bundstykke samt undtagelsesvis Slagstift, Vippe og Udtrækker. Yderligere Adskillelse maa kun foretages af Bøssemageren.

Under Adskillelsen holdes Vaabnet hvilende i venstre Arm med Kolben ned til højre.

74. Til Løbets Rengøring bruges Træviskestok (i Garnisonen) eller Staalviskestok;

efter Skydning kan det tillige være nødvendigt at benytte Børstevisker, der da anbringes paa Staalviskestokken.

Efter Skydning behandles Løbet snarest efter Øvelsens Ophør paa følgende Maade:

En Tot Blaar sættes paa Træviskestokken (Staalviskestokkens Hoved) og fugtes med Vaselinolie. Viskestokken føres ind fra Kammerenden, og Blaarene, der ikke maa presse for stærkt, føres nogle Gange frem og tilbage i Løbet.

Ved den egentlige Rengøring bruges tørre Blaar, der under Pres føres frem og tilbage gennem Løbet. Dersom al Krudtslammen ikke kan fjernes paa denne Maade, føres Børsteviskeren, vædet med Vaselinolie, nogle Gange gennem Løbet, som derefter renses paa ny med tørre, pressende Blaar. Børsteviskeren maa hver Gang føres helt gennem Løbet, inden den paa ny føres ind i dette.

Sluttelig indsmøres Løbet med Blaar, fugtede i Olie.

XV. Ingeniørkarabin $^{1867}/_{96}$ og Rytterkarabin $^{1867}/_{96}$.

75. Adskillelsen foregaar i følgende Rækkefølge:

Ringen aftages,
Forskæftet aftages,
Krydsskruen udskrues og Bagskæftet aftages,
Laasedelene udtages som angivet i Punkt 72.

Sammensætningen sker i modsat Rækkefølge.

76. Den menige maa under Tilsyn udtage Hane og Bundstykke o. s. v. som i Punkt 73 angivet.

77. Til Løbets Rengøring benyttes Viskesnor (med Øjer til Blaar) og Børstevisker (med en Snor i hver Ende). I Stedet for Viskesnor kan benyttes Træviskestok.

Der maa helst være 2 Mand til at rengøre Løbet, og Trækket i Viskesnoren eller i Børsteviskerens Snore maa føres lige i Pibens Retning. Børsteviskeren maa altid føres helt ud af Løbet, inden den trækkes den modsatte Vej igennem det; i Reglen er der kun Brug for Børstevisker ved den egentlige Rengøring.

Efter Skydning behandles Løbet snarest efter Øvelsens Ophør paa følgende Maade: en Tot Blaar sættes i Viskesnorens Øjer (eller paa Træviskestokken) og fugtes med Vaselinolie. Snoren indføres fra Kammerenden, og Blaarene, der ikke maa presse for stærkt, føres nogle Gange frem og tilbage i Løbet.

Den egentlige Rengøring udføres i Overensstemmelse med Punkt 74.

XVI. 8 mm Rekylgevær M. 1903.

78. Den den menige under Tilsyn (jfr. Punkt 64) tilladte Adskillelse udføres paa følgende Maade:

Slagarmen spændes ved Ladegrebet, idet Haandtaget føres rask tilbage og slippes,

Afspærringen drejes hen paa »Sikker«,

Laaseskruen skrues ud,

Kolben med Aftrækkerblik aftages, ved at Kolben trykkes nedad og bagud, saaledes at Aftrækkerblikkets Hager frigøres,

Laasestol med Bundstykke og Pibe trækkes bagud, idet man med højre Haands Tommel- og Pegefinger griber om Patronførerens Nav,

Bundstykkebolten tages ud, idet dens Blad løftes og drejes til venstre,

Bundstykket tages ud af Laasestolen, ved at man med højre Haands Tommel- og Pegefinger griber om Bundstykkets højre Flig og drejer det, saaledes at dets forreste Ende kommer uden for Laasestolen for neden, dets bageste Ende udenfor for oven, hvorefter Patronførerhovedet føres tilbage, dets Styretap trækkes ud af Styrerenden, og Bundstykket føres vinkelret paa Laasestolen frem mod Piben og trækkes ud for neden,

Slagstiftskruens Blad løftes over Broen og drejes til venstre, indtil Slagstiften er fri, hvorefter Slagstiften udtages, idet det iagttages, at den paa Slagstiften siddende Reaktionsfjeder ikke tabes.

79. Ved Sammensætningen, der sker i omvendt Orden, er følgende at iagttage:

Slagstiften drejes saaledes, at Slagstiftskruens Tap uhindret kan træde ind i Udskæringen i Slagstiftens Forstærkning,

Bundstykket holdes i højre Flig og føres med Bagenden fra neden ind foran i Laasestolen, Bagenden drejes hen mod Boltehullet, Patronføreren løftes op, Patronførerhovedets Styretap føres ind i Styrerenden, Bundstykket trækkes ned

efter, indtil dets bageste, halvrunde Flade træder ned i sit Leje i Laasestolen, hvorefter dets Forende drejes op i Skudstilling, Bundstykkebolten anbringes og trykkes helt ned, idet dens Blad drejes til højre,

Laasestolen føres helt ind i Laaserammen, idet man med højre Haands Pegefinger løfter Bundstykket saa meget, at Sportappen kan passere over Sporfjederknasten,

Aftrækkerblikkets Hager føres op i Laaserammens Huller og trykkes frem efter, inden Kolben løftes op paa Plads, idet Patronføreren forinden maa være skudt helt frem, og Slagarmen maa være spændt.

Ved Samlingen iagttages desuden, at Haandtaget trækkes bag Stoppeknasten, og at Rekylarmens Tap træder ind i Trækvinklens Gliderende. Dette sker bedst paa den Maade, at man, medens Laaserammen fastholdes med venstre Haand, og Kolben støttes mod højre Hofte, med højre Haand bevæger Haandtaget, idet Kolbens Bevægelse opad da foregaar let.

Sluttelig indskrues Laaseskruen.

Efter Samlingen gøres et Par Ladegreb for at prøve, om Mekanismen virker, som den skal.

Slagmekanismen maa ikke bevæges, medens Geværet er adskilt.

Den tilsynshavende skal selv udtage og indsætte Slagstiften og Reaktionsfjedren.

80. Adskillelse i større Omfang end i Punkt 78 angivet maa kun foretages af Bøssemageren (Mekanikeren); dog skal følgende Dele altid forblive samlede:

Laaseramme med Overrør og Viser,
Pibe og Laasestol.

81. Til Løbets Rengøring benyttes Viskestok eller Viskesnor. Staaltraadsvæv kan benyttes til Løsning af Krudtslammen paa den i Punkt 70 angivne Maade; dog maa Staaltraadsvæv ikke føres frem og tilbage i Løbet, men kun fra Kammerenden mod Mundingen. Rengøringen foregaar iøvrigt som angivet i Punkt 71.

82. Efter endt Skydning renses og efterses de benyttede Magasiner. Magasinfjedren udtages, idet Stoppefjedren trykkes ned mod Lukkepladen, hvis forreste smalle Del samtidig trykkes nedad og ind i Magasinet, løftes op og føres frem efter, saaledes at dens bageste brede Del frigøres, og Fjedren kan trækkes ud.

Magasinet renses ved Hjælp af en Børstevisker eller udskylles med Petroleum. Magasinfjedren renses med en tør Pensel, begyndende Rustpletter indsmøres i Olie.

Fjedrens Indsættelse sker i modsat Orden.

XVII. Pistol af Model $^{1865}/_{97}$, Officerspistol af Model 1880 og Pistoler af Model 1882 og 1885.

83. Pistolernes Rengøring efter Skydning fordrer som Regel kun den til Kammerstykkets Udtagning nødvendige Adskillelse. Yderligere Adskillelse maa kun foretages af Bøssemageren.

84. Ved Officerspistol af Model 1880 foregaar Adskillelsen paa følgende Maade:

Hvirvlens Haandtag drejes om til Stoppeskruen,

Patronudstøderens Haandtag drejes bort fra Akselhovedet,
Akslen med Slæbefjeder udtages,
Klappen aabnes,
Kammerstykket udtages.

Laasen adskilles paa følgende Maade:
Dækpladen aabnes og drejes helt tilbage,
Skæftets ene Halvdel løftes fortil og hægtes ud af Tappen, der fastholder det bagtil,
Slagfjedren løftes ud af Laasestolen og hægtes af Kæden ved et Tryk mod den riflede Bagende,
Stangen udtages,
Omdrejeren føres ud af Udsnittet i Laasestolen og udtages sammen med Aftrækkeren,
Hanen udtages.

Sammensætningen sker i modsat Orden, idet følgende iagttages:

Ved Slagfjedrens Indsættelse hægtes den øverste Arm først ind i Kæden, Fjedren sammentrykkes derefter lidt med Haanden og føres med Stiften over Udsnittet i Laasestolen til Stifthullet, hvori Slagfjedren fastholdes. Akselhovedets fladt afskaarne Del skal hvile mod Piben.

85. Adskillelse og Sammensætning af Pistolerne af Model 1865/97, 1882 og 1885 foregaar paa tilsvarende Maade og i tilsvarende Udstrækning som angivet i Punkt 84.

86. Piben og Kammerstykket rengøres ved Hjælp af en Træviskestok, omviklet med Blaar. Krudtslammen fjernes med Blaar, der er svagt fugtede i Vaselinolie (ved 1865/97 i Vand).

XVIII. Blanke Vaaben.

87. Jern- og Staaldele holdes fri for Rust ved Aftørring med Klude og Indgnidning med Vaselinolie.

Rust paa Klingen løsnes med Petroleum og fjernes ved Afpudsning med Trippelse — om fornødent i Olie —, hvorved Træpind og Pudsefil kan bruges. Derefter aftørres Klingen og indsmøres. Skarpere Pudsemidler, som f. Eks. Smergel, maa kun bruges af Bøssemageren. Polerkæde og Polerstaal maa ikke bruges til Klingen.

Rust paa Fæster og Skeder fjernes paa samme Maade som paa Klingen, dog kan hertil om fornødent bruges Sand, hvorefter der anvendes Polerkæde og Polerstaal, men ikke Pimpsten eller Smergel (Smergellærred).

88. Messingdele blankpudses med Trippelse eller Metalpudsepomade og Klude.

Læderdele pudses med Pudsepomade, en Korkprop, linnede og uldne Klude.

XIX. Vaaben paa Vaabenkamrene.

89. Naar Vaaben inddrages til Vaabenkamrene, skal de forinden Magasineringen underkastes et nøjagtigt Eftersyn og en fuldstændig Rengøring (jfr. Pkt. 8)

Ved Gevær 1889 afskrues Overrøret dog kun i den Udstrækning, Afdelingen finder nødvendigt, efter at den har ladet et i Flæng udtaget Antal Geværers Tilstand undersøge.

Findes der Rust paa Overrørets indvendige

eller paa Pibens udvendige Side, renses denne grundigt og indsmøres med Ferronat. Overrøret maa herved ikke spændes i Skruestik.

90. Bøssemageren lader den ham tildelte Styrke (jfr. Pkt. 8 og 21) arbejde efter sin Anvisning.

Til Løbet maa ikke benyttes andre skarpe Pudsemidler end Pimpsten (jfr. Pkt. 62).

Han benytter Lejligheden til at foretage mindre Istandsættelser, særlig af Laasedelene og Sigtemidlerne.

Skæftet renses fuldstændigt saavel i Piberenden som udvendigt; hertil benyttes en ulden Klud, vædet med Olie eller Petroleum. Naar Skæftet er rent, gnides det med en ulden Klud med en hurtigtørrende Fernis eller Linolie og henstaar til næste Dag. Først da samles og indsmøres Vaabnet.

91. Paa Vaabenkamrene skal Jern- og Staaldelene være indsmurte i Vaseline eller Ferronat saavel ind- som udvendig. Ferronatet fjernes lettest ved Hjælp af Petroleum, men der kan godt skydes med et i Ferronat indsmurt Vaaben.

Mindst een Gang om Aaret efterses Vaabenkamrets Beholdning af Haandskydevaaben. Løbet trækkes igennem, og Ferronatet fjernes fra alle Flader; fornødne Istandsættelser foretages, og Vaabnene indsmøres paa ny.

Dette Eftersyn foretages af Bøssemageren, som faar en Arbejdsstyrke til sin Hjælp

92. Ved Magasinering af blanke Vaaben skal Sablen (Bajonetten) enten være halvt ud-

trukken af Skeden eller hænge ved Siden af denne. Er Skeden fugtig, bør den tørres før Magasinering. Ved Jern- og Staalskeder skal Spaanerne udtages, renses og atter indsættes inden Magasinering.

Prisliste

over

de Haandvaabendele m. m., der kan rekvireres ved Hærens Tøjhus.

1. Gevær 1889.

(De med * og ** betegnede Genstande rekvireres henholdsvis til Feltværktøjskassen og til Garnisonsbrug).

	Kr.	Øre.
Pibe	11	»
Overrør	3	»
Forreste Forstærkning	»	75
Rørtap	»	5
Sigtekorn	»	25
Viser	3	»
Viserfod	»	80
Forreste Viserskrue	»	5
Bageste do.	»	5
Viserfjeder	»	35
Galge	»	70
Stift til Galgen	»	3
Skyder	»	60
Stoppeskrue til Skyderen	»	5
Hage	»	15

	Kr.	Øre.
Hagestift	»	3
Hagefjeder	»	3
Hagefjedertap	»	5

Laasedele.

Laasestol	7	»
Bundstykke*	3	»
Hane*	»	90
do. , uhærdet**	»	70
Hanestift	»	3
Slagbolt	»	25
Slagfjeder	»	15
Slaghoved	»	45
Udtrækker	»	65
Udtrækkerfjeder	»	15
Udtrækkerrør*	1	50
do. , uhærdet**	1	20
Udtrækkerskrue	»	5
Udkaster	»	25
Stang*	»	60
Stang, uhærdet**	»	45
Stangstift	»	3
Stangfjeder	»	15
Aftrækker*	»	45
do. , uhærdet**	»	35
Aftrækkerstift	»	3
Sikringshage	»	60
Gaffelstykke til Sikring	»	60
Sikringsfjeder	»	40
Gaffelstykkeskrue	»	8
Sikringsfjederskrue	»	5
Tap til Sikringshage	»	5

Magasindele.

	Kr.	Øre.
Magasinkapsel	3	25
Kapselskrue	»	8
Magasinlaag	»	90
Laagskrue	»	10
Tap for Patronførerarm	»	5
Patronførerarm*	»	50
do. , uhærdet**	»	40
Patronførerklap*	»	60
do. , uhærdet**	»	45
Stift til Patronførerklappen	»	3
Patronførerfjeder	»	35
Klinke	»	35
Klinkeskrue	»	5
Knap	»	25
Afspærring	»	60

Skæfte med Beslag.

	Kr.	Øre.
Skæfte	6	50
do. , maskinforarbejdet	5	20
do. , til gennemskaaret Gevær	7	50
Forreste Ring	»	65
Sidesigtekorn	»	10
Koblingsring	»	45
Ringskrue	»	10
Ringstift	»	3
Bageste Ring	»	60
Rembøjle	»	5
Rembøjlestift	»	2
Ringfjeder	»	25
Skæfteskrue	»	10
Muffe til Skæfteskruen	»	10

	Kr.	Øre.
Aftrækkerblik........................	»	90
Forreste Aftrækkerblikskrue...........	»	10
Bageste do.	»	10
Rembøjlefod...........................	»	40
Rembøjlefodskrue......................	»	5
Kolbekappe............................	»	45
Kolbekappeskrue.......................	»	5
Nummerskrue...........................	»	15

Knivbajonet med Skede.

Knivbajonet...........................	5	30
Nøgle til Knivbajonet.................	»	35
Nøgleskrue til do.	»	5
Knap til do.	»	20
Skruefjeder til do.	»	5
Forsyning med Træbelægning.........	»	75
Knivbajonetskede......................	2	50
Mundstykke til Knivbajonetskede......	1	25
Fjederklinke til do.	»	30
Fjederklinkeskrue til do.	»	5
Dupsko til do.	»	40

Rekvisitter m. m.

Mundingshætte.........................	1	15
Bøjle til do.	»	20
Fjeder til do.	»	4
Skrue til do.	»	8
Metalbøsning til do.	»	8
Metalolieflaske med Skruelaag........	»	15
Skruelaag til Metalolieflaske..........	»	4
Geværrem med Beslag..............	1	10

	Kr.	Øre.
Metalhage til Geværrem.	»	15
Metalknap til do.	»	10
Skruetrækker med Skaft	»	45
Skruenøgle 1889	»	70
Viskesnor med Haandtag.	»	55
Haandtag til Viskesnor	»	20
Messingviskestok	1	80
Bryst til Messingviskestok	»	8
Skaft med Staalskive og Ring til do.	»	18
Staalskive	»	2
Ring	»	4
Underlagsskive af Messing	»	8
Møtrik	»	10
Kammervisker	1	»
Bryst til Kammervisker	»	8
Skaft med Ring til do.	»	16
Ring	»	4
Underlagsskive af Messing	»	5
Messingstift	»	2
Sikkerhedslæder	»	1
Staaltraadsvæv	»	3

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Overrøret	»	60
do. af Piben	»	50
do. af Laasestolen	»	50
Anløbning af Magasin med Tilbehør	»	40
do. af Viser	»	35

2. *Bagladeriffel 1867/96 og 1867/97.*

		Kr.	Øre.
Pibe	....	14	»
(naar Værdien af den kassable Pibe fradrages, er Prisen 13 Kr. 40 Øre).			
Sigtekorn	....	»	25
Skæftestolpe (med Stift)	....	»	40
Skæftestolpeskrue	....	»	5
Viserfod	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	95
Galge	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	70
Galgestift	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	3
Skyder	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	30
Slæbefjeder	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	10
Galgens Stoppeskrue	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	5
Viserfjeder	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	15
Forreste Viserskrue	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	5
Bageste do.	til Viser 1896 (Bagladeriffel 1867/96)	»	5
Viserfod	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	90
Fast Galge	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	45
Bevægelig Galge	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	50
Galgestift	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	3
Slæbefjeder	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	2
Skyder	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	30
Kærvstykke	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	20
Kærvstykkeskrue	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	5
Viserfjeder	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	15
Viserskrue	til Viser 1883 (Bagladeriffel 1867/97)	»	5
Laasestol	....	5	»
Viskestokstolpe	....	»	10
Udtrækker	....	»	30
Udtrækkerstoppeskrue	....	»	5
Bundstykke	....	1	90

	Kr.	Øre.
Slagstift	»	25
Vippe	»	15
Slagstiftskrue	»	10
Hane	2	20
Bundstykke- eller Hanebolt	»	20
Hvirvel	»	25
Hvirvelskrue	»	6
Aftrækkerblik	3	»
Aftrækkerblikskrue	»	10
Aftrækker	»	45
Aftrækkerstift	»	3
Aftrækkerfjeder	»	15
Aftrækkerfjederskrue	»	5
Stang	»	45
Stangstift	»	3
Stangfjeder	»	15
Stangfjederskrue	»	5
Slagfjeder	»	40
Slagfjederskrue	»	8
Slagfjederstoppestift	»	8
Krydsskrue	»	15
Forskæfte	2	40
Bagskæfte	2	10
Næsebaand	»	50
Næsebaandsskrue	»	5
Forreste eller bageste Ring	»	60
Mellemste Ring (Bagladeriffel 1867/97)	»	80
do. do. med Sidesigtekorn (Bagladeriffel 1867/96)	»	95
Sidesigtekorn	»	5
Rembøjle	»	5
Ringfjeder	»	25
Kappe	1	20

	Kr.	Øre.
Kappeskrue.	»	8
Rembøjlefod.	»	40
Rembøjlefodskrue	»	5
Nummerskrue.	»	15
Viskestok med Kolb.	1	70
Viskestokkolb.	»	35
Viskestok uden Kolb.	1	35
Sabelbajonet.	6	40
Nøgle af ny Model til Sabelbajonet. . . .	»	45
Spiralfjeder af ny Model til do.	»	10
Møtrik af ny Model til Sabelbajonet. . .	»	15
Nøgle af ældre Model til do. . . .	»	45
do. , brugt, til do. . . .	»	10
Nøglefjeder af ældre Model til do. . . .	»	35
do. , brugt, til do. . . .	»	10
Nøglefjederskrue til do. . . .	»	10
Sabelbajonetskede.	2	»
Mundstykke til Sabelbajonetskede	»	60
do. til do. , brugt	»	20
Dupsko til Sabelbajonetskede	»	70
do. til do. , brugt. . .	»	25
Børstevisker.	»	50
Skruenøgle 1867.	»	70
Skruetrækker med Skaft.	»	45
Trækølle.	»	10
Metalgeværprop.	»	10
Mundingshætte.	»	3
Olieflaske med Skruelaag.	»	15
Skruelaag til Olieflaske.	»	4
Sikkerhedshætte.	»	2
Geværrem med Beslag.	1	10
Krog til Geværrem.	»	15
Metalknap til do.	»	10

	Kr.	Øre.
Træviskestok	»	12
Træklinge til Sabelbajonetskede	»	25

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Piben	»	80

3. Rytterkarabin 1867/96.

Pibe	12	»
(naar Værdien af den kassable Pibe fradrages, er Prisen 11 Kr. 40 Øre).		
Skæftestolpe	»	40
Skæftestolpeskrue	»	5
Viserfod	»	95
Galge	»	65
Galgestift	»	3
Skyder	»	20
Kærvstykke	»	25
Kærvstykkeskrue	»	5
Viserfjeder	»	15
Viserskrue	»	5
Laasestol	5	»
Udtrækker	»	30
Udtrækkerstoppeskrue	»	5
Bundstykke	1	90
Slagstift	»	25
Vippe	»	15
Slagstiftskrue	»	10
Hane	2	20
Bundstykke- eller Hanebolt	»	20

	Kr.	Øre.
Hvirvel	»	25
Hvirvelskrue med Knap	»	20
Aftrækkerblik	3	»
Aftrækkerblikskrue	»	10
Aftrækker	»	45
Aftrækkerstift	»	3
Aftrækkerfjeder	»	15
Aftrækkerfjederskrue	»	5
Stang	»	45
Stangstift	»	3
Stangfjeder	»	15
Stangfjederskrue	»	5
Slagfjeder	»	40
Slagfjederskrue	»	8
Slagfjederstoppeskrue	»	15
Krydsskrue	»	15
Forskæfte med Holdetap, Underlagsskrue og Nitteskrue	1	50
Holdetap	»	10
Underlagsskive	»	3
Nitteskive	»	3
Patronplade med alle Dele paanittede	2	5
Forreste og bageste Gren	»	25
Fjedrens Gren (midterste)	»	35
Forreste Styreskinne	»	15
Bageste do.	»	15
Holdefjeder	»	25
Bagskæfte med Magasin	4	80
Magasinplade	»	45
Magasinlaag med Laas og Læderbelægning	1	25
Hængselsbolt	»	4
Skruefjeder	»	4

	Kr.	Øre.
Klinke	»	30
Skruer til Klinke — pr. Dusin	»	2
do. til at fastholde Læderet i Laaget — pr. Styk	»	1
do. til Magasinpladen — pr. Dusin	»	4
Rembøjlering	»	70
Skrue til Rembøjlering	»	5
Rembøjle	»	5
Ring til Forskæftet	»	60
Ringfjeder	»	25
Rembøjlefod med Rembøjle	»	40
Møtrik til Rembøjlefod	»	15
Nummerskrue	»	15
Underlagslæder (til Føring paa Ryggen af Karabinen)	2	35
Børstevisker med Snor	»	70
Skruenøgle 1867	»	70
Skruetrækker med Skaft	»	45
Trækølle	»	10
Sikkerhedshætte	»	2
Træviskestok	»	10
Læderhylster	2	25

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Piben	»	70

4. *Ingeniørkarabin 1867/96.*

Pibe	12	»

(naar Værdien af den kassable Pibe fradrages, er Prisen 11 Kr. 40 Øre).

	Kr.	Øre.
Skæftestolpe	»	40
Skæftestolpeskrue	»	5
Viserfod	»	95
Galge	»	65
Galgestift	»	3
Skyder	»	20
Kærvstykke	»	25
Kærvstykkeskrue	»	5
Viserfjeder	»	15
Viserskrue	»	5
Laasestol	5	»
Udtrækker	»	30
Udtrækkerstoppeskrue	»	5
Bundstykke	1	90
Slagstift	»	25
Vippe	»	15
Slagstiftskrue	»	10
Hane	2	20
Bundstykke- eller Hanebolt	»	20
Hvirvel	»	25
Hvirvelskrue	»	6
Aftrækkerblik	3	»
Aftrækkerblikskrue	»	10
Aftrækker	»	45
Aftrækkerstift	»	3
Aftrækkerfjeder	»	15
Aftrækkerfjederskrue	»	5
Stang	»	45
Stangstift	»	3
Stangfjeder	»	15
Stangfjederskrue	»	5
Slagfjeder	»	40
Slagfjederskrue	»	8

	Kr.	Øre.
Slagfjederstoppestift	»	8
Krydsskrue	»	15
Forskæfte	1	20
Bagskæfte med Magasin og Kolbekappe	5	20
Magasinplade	»	45
Magasinlaag med Laas og Læderbelægning	1	25
Hængselsbolt	»	4
Skruefjeder	»	4
Klinke	»	30
Skruer til Kolbekappe og Klinke — pr. Dusin	»	2
do. til at fastholde Læderet i Laaget — pr. Styk	»	1
do. til Magasinpladen — pr. Dusin	»	4
Ring	»	80
Ringfjeder	»	25
Kappe	»	40
Rembøjle	»	5
Rembøjlefod	»	40
Rembøjlefodskrue	»	5
Nummerskrue	»	15
Børstevisker med Snor	»	70
Skruenøgle 1867	»	70
Skruetrækker med Skaft	»	45
Trækølle	»	10
Metalgeværprop	»	10
Mundingshætte	»	3
Olieflaske med Skruelaag	»	15
Skruelaag til Metalolieflaske	»	4
Sikkerhedshætte	»	2
Geværrem med Beslag	1	10
Krog til Geværrem	»	15

	Kr.	Øre.
Metalknap til Geværrem............	»	10
Pyramideplade af Messing...........	»	50
Læderhylster.....................	1	80
Træviskestok.....................	»	10

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Piben...............	»	70

5. *Salonriffel og Salonkarabin.*

Salonrør..........................	5	»
Hage, der fastholder Røret (omdannet Udtrækker)......................	»	15
Udtrækkerstoppeskrue..............	»	5
Bundstykke........................	2	10
Udtrækkerhager — pr. Par...........	»	30
Slagstift.........................	»	15
Slagstiftskrue....................	»	8
Viskestok med Haandtag............	»	65
Haandtag til Viskestok.............	»	45

For de øvrige Genstande henvises til Bagladevaaben 1867/96 og 1867/97.

6. *8 mm Rekylgevær M. 1903.*

Overrør med Stoppeskrue (for Rytteriet).	9	»
do. - do. (for Artilleriet).	8	10
Sigtekornsring med Skrue............	1	50
Sigtekorn........................	»	25
Viserfod (for Rytteriet).............	1	75

	Kr.	Øre.
Viserfod (for Artilleriet)	1	75
Viserskrue	»	5
Viserfjeder	»	30
Visergalge (for Rytteriet)	1	25
do. (for Artilleriet)	1	50
Galgeskrue	»	8
Skyder	»	50
Stoppehage	»	70
Stoppehagefjeder	»	4
Støttering til Geværstøtte (for Rytteriet)	4	45
do. - do. (for Artilleriet)	5	»
Geværstøtte med Hængselskrue og Stoppeplade	3	50
Hængselskrue til Geværstøtte	»	18
Stoppeplade til Geværstøtte	»	80
Stift til Stoppepladen	»	5
Laaseramme (for Rytteriet)	35	»
do. (for Artilleriet)	35	»
Udkasterskinne	»	80
Hængselstift til Udkasterskinne	»	25
Udkasterfjeder	»	50
Laag med Hængsel og Styreklods	2	20
Laagstift	»	5
Laagklinke	»	80
Laagklinkefjeder	»	5
Magasinholder	»	40
Magasinholderstift	»	5
Magasinholderfjeder	»	5
Tilbringerbolt med Krampe	»	45
Tilbringerfjeder	»	30
Stoppehvirvel	»	45
Stoppehvirvelfjeder	»	10
Bundstykkespor	2	50

	Kr.	Øre.
Samleskrue med Blad — til Bundstykkesporet	»	50
Pal	»	30
Palfjeder	»	5
Sporfjeder	»	50
Sporfjederskrue	»	8
Aftrækkerblik	23	50
Krydsskrue	»	15
Laaseskrue	»	70
Haandtag	1	»
Haandtagstift	»	20
Haandtagrulle	»	95
Haandtagbolt med Underlagsskive, Møtrik og Stift	1	70
Rekylarm	1	70
Rekylfjeder	»	40
Styretap for Rekylfjeder	1	»
Stødbund	»	70
Slagarm	1	»
Slagfjeder	»	30
Styretap for Slagfjeder	1	»
Afspærrer	1	»
Udkasterskærm	1	50
Udkasterskærmfjeder	»	45
Udkasterskærmfjederskrue	»	5
Bolt for Udkasterskærm	»	35
Aftrækkerbøjle	3	»
Aftrækker	»	75
Aftrækkerstift	»	5
Stangled	»	40
Stangledstift	»	5
Stang	»	60
Stangfjeder	»	10

		Kr.	Øre.
Udløser		»	45
Aftrækkerfjeder		»	5
Omstiller		»	65
Omstillerstift		»	5
Skæfte	for Rytteriet	5	»
Skulderbøjle	for Rytteriet	1	»
Bøjleskrue	for Rytteriet	»	5
Bøjlefjeder	for Rytteriet	»	55
Bøjlestift	for Rytteriet	»	5
Hængselstykke til Skulderbøjle	for Rytteriet	1	50
Skæfte, deleligt	for Fæstningsartilleriet	6	50
Beslag til deleligt Skæfte	for Fæstningsartilleriet	4	20
Skulderkrykke til deleligt Skæfte	for Fæstningsartilleriet	3	»
Kappe - do. do.	for Fæstningsartilleriet	»	75
Skæfte (for Søbefæstningen)		4	»
Nummerskrue		»	15
Pibe (for Rytteriet)		10	»
do. (for Artilleriet)		10	»
Laasestol		16	»
Omdrejerskrue		»	5
Patronførerarm med Led		2	»
Patronførerbolt		»	25
Slagvippe		»	45
Slagvippestift		»	5
Trækvinkel		»	75
Udkaster		»	50
Udkasterstift		»	8
Bundstykke		6	»
Bundstykkebolt		»	50
Slagstift		»	50
Slagstiftskrue		»	30
Reaktionsfjeder		»	3

	Kr.	Øre.
Magasin	1	80

Mundingshætte af Læder (for Rytteriet)	»	75
Kammervisker	1	25
Viskestok	1	60
Staaltraadsvæv	»	3

7. Pistol af Model 1865/97.

Pibe	3	70
Sigtekorn	»	25
Laasestol	9	»
Kammerstykke	5	35
Aksel	»	75
Slæbefjeder	»	25
Akselfjeder	»	35
Akselfjederskrue	»	8
Port	1	90
Portskrue	»	8
Klinke	»	50
Klinkestift	»	2
Klinkefjeder	»	50
Dækplade	2	35
Sikkerhedshage	»	80
Sikkerhedshageskrue	»	10
Sikkerhedshagefjeder	»	10
Udstøder	»	15
Udstøderhylster	»	32
Udstøderfjeder	»	35
Udstøderfjederskrue	»	8
Hane	2	50
Stang	»	70

	Kr.	Øre.
Stangfjeder	»	60
Aftrækker	1	50
Aftrækkerfjeder	»	60
Haandbøjle	1	60
Haandbøjleskrue	»	5
Omdrejer	1	20
Omdrejerfjeder	»	25
Omdrejerstoppeskrue	»	10
Løftestang	»	85
Slagfjeder	1	30
Slagfjederstolpe	»	35
Skæfte	1	80
Kappe	»	70
Hagestykke	»	50
Træskrue	»	2
Kappeskrue	»	25
Fangsnorbøjle	»	30
Fangsnorbøjleskrue	»	10
Viskestok med Haandtag og 2 Skruetrækkerblade	2	70
Haandtag til Viskestokken	1	»
Skruetrækkerblad	»	15

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Pistolen	1	75

8. Officerspistol af Model 1880.

Pibe	4	25
Sigtekorn	»	35

	Kr.	Øre.
Laasestol	10	»
Kammerstykke	5	35
Aksel	»	75
Slæbefjeder	»	25
Port	1	25
Portfjeder	»	30
Portfjederskrue	»	5
Patronudstøder	»	75
Patronudstøderskrue	»	25
Dækplade	2	75
Hængselskrue	»	10
Hvirvel	»	80
Hvirvelfjeder	»	60
Hvirvelfjederskrue	»	5
Hvirvelstoppeskrue	»	5
Sikkerhedshage	»	80
Sikkerhedshagefjeder	»	35
Sikkerhedshagefjederskrue	»	5
Hane	2	50
Løftestang	»	50
Løftestangskrue	»	5
Løftestangfjeder	»	15
Kæde	»	20
Kædeskrue	»	5
Slagfjeder	1	30
Aftrækker	1	35
Omdrejer	»	50
Stang	»	75
Stangskrue	»	8
Haandbøjle	1	50
Haandbøjleskrue	»	5
Ringtap	»	20

	Kr.	Øre.
Ringtapstoppeskrue	»	5
Bærering	»	10
Højre Halvskæfte	1	25
Venstre do.	1	75
Træskrue	»	2
Træviskestok	»	10
Pistoltaske for Officerer af Artilleriet	3	45
Ammunitionstaske for do.	3	50
Pistoltaske for Officerer af Gardehusar-regimentet	2	50
Ammunitionstaske for do.	2	90
Pistoltaske for Officerer af Dragon-regimenterne	2	50
Ammunitionstaske for do.	2	85
Fangsnore for begge Vaabenarter	3	60

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Pistolen	2	50

9. Pistol af Model 1882.

Pibe	4	50
Sigtekorn	»	35
Laasestol med paaloddet Kappe	10	50
Kammerstykke	5	35
Aksel	»	75
Slæbefjeder	»	25
Port	1	30

	Kr.	Øre.
Portfjeder	»	30
Portfjederskrue	»	5
Porttap	»	5
Stoppeskrue for Porttappen	»	5
Patronudstøder	»	75
Patronudstøderskrue	»	25
Patronudstøderfjeder	»	50
Patronudstøderfjederskrue	»	5
Dækplade	2	75
Dækpladeskrue	»	10
Stoppeskrue for Dækpladeskruen	»	5
Hængselskrue		10
Sikkerhedsfløj	»	80
Sikkerhedsfløjfjeder	»	35
Sikkerhedsfløjfjederskrue	»	5
Hane	2	25
Hanetap	»	5
Slagfjeder	1	25
Aftrækker	1	35
Aftrækkertap	»	5
Omdrejer	»	60
Stang	»	85
Stangskrue	»	10
Haandbøjle	1	60
Haandbøjleskrue	»	5
Ringtap	»	20
Ringtapstoppeskrue	»	5
Bærering	»	10
Højre Halvskæfte	1	»
Venstre do.	1	70
Træskrue	»	2
Viskestok af Messing	»	15

Istandsættelser, der udføres ved Hærens Tøjhus.

	Kr.	Øre.
Brunering af Pistolen	2	75

10. Pistol af Model 1885.

Sigtekorn	»	25
Kammerstykke	5	»
Aksel	»	50
Slæbefjeder	»	20
Port	1	»
Portfjeder	»	25
Portskrue	»	5
Patronudstøder	»	50
Patronudstøderleje	1	»
Patronudstøderlejestoppeskrue	»	5
Patronudstøderfjeder	»	25
Patronudstøderfjederskrue	»	5
Patronudstøderlejebefæstelsesskrue	»	10
Sikkerhedshage	»	15
Sikkerhedshageskrue	»	5
Sikkerhedshagefjeder	»	25
Sikkerhedshagefjederskrue	»	5
Hane	2	50
Haneskrue	»	10
Løftestang	»	35
Løftestangskrue	»	5
Løftestangfjeder	»	10
Kæde	»	20
Kædestift eller Kædeskrue	»	5
Slagfjeder	1	30
Aftrækker	1	35

	Kr.	Øre.
Aftrækkerskrue	»	10
Omdrejer	»	50
Stang	»	50
Stangskrue	»	10
Haandbøjle	1	25
Haandbøjleskrue	»	5
Ringtap	»	20
Ringtapstoppeskrue	»	5
Bærering	»	10
Højre Halvskæfte	1	25
Venstre do.	1	25
Skæfteskrue	»	10
Skæftemøtrik	»	5
Viskestok af Messing	»	15

Pibe og Laasestol erstattes ikke ved disse Pistoler.

Enkelte Dele til Pistoler leveres hvidfærdige og maa tilpasses af Bøssemageren.

Prisliste

over

de hyppigste Istandsættelser ved blanke Vaaben.

Ved de opførte Istandsættelser er den fornødne Afpudsning medregnet.

Kassable Bøjler, Parerplader og -stænger, Nakkestykker, Metalfæster, -mundstykker og -dupsko ombyttes uden Betaling ved Hærens Tøjhus, undtagen naar de skal betales af Brugeren.

Til Skindbeklædning af Fæstet benyttes Kalveskind.

Paa Indstillinger til Hærens tekniske Korps om Istandsættelser opføres altid det paagældende Løbenummer i denne Liste og Prisen.

1. Ryttersabel M. 1894.

Klingen.

Nr.		Kr.	Øre.
1.	Tilpasning af Klingen til Fæstet ...	»	25
2.	Udretning af Klingen	»	15
3.	Tilspidsning af do.	»	15

Nr.		Kr.	Øre.
4.	Fjernelse af Hak i Klingens Æg og Udjævning af denne............	»	15
5.	Smergling af Klingen............	»	45
6.	Skarpslibning af do.	»	20
7.	Nyt Angellæder................	»	3

Fæstet.

8.	Udretning og Istandsættelse af Parerplade med Hoved- og Tersbøjle......................	»	35
9.	Nyt Træegreb med Skindbeklædning og Messingtraadsbevikling.......	1	75
10.	Ny Skindbeklædning og Messingtraadsbevikling................	»	80
11.	Ny Messingtraadsbevikling, dobbelt og snoet.....................	»	50
12.	Istandsættelse af Messingtraadsbeviklingen....................	»	30
13.	Istandsættelse af Nakkestykket....	»	30
14.	do. - do. ved Lodning...................	»	45
15.	Smergling af Nakkestykket........	»	10
16.	Ydre Møtrik til Fæstet...........	»	14
17.	Indre do. - do.	»	10
18.	Skrue med Møtrik til Fæstet......	»	12
19.	Ny Ring.....................	»	50
20.	Smergling af Fæstet............	»	75

Skeden.

21.	Tilpasning af Skeden............	»	20
22.	Bulers Fjernelse af Skeden samt dennes Tilpasning til Klingen....	»	35

Nr.		Kr.	Øre.
23.	Smergling af Skeden............	»	45
24.	Istandsættelse af Slæbeskoen......	»	20
25.	do. - do. ved Paalodning........................	»	75
26.	Ny Slæbesko af Staal............	1	50
27.	Nyt Baand med Ring............	1	50
28.	Istandsættelse af et Baand........	»	10
29.	Ny Ring........................	»	30
30.	Istandsættelse af en Ring.........	»	10
31.	Nyt Mundstykke med Fjedre......	1	25
32.	Istandsættelse af Mundstykket.....	»	15
33.	Ny Overplade..................	»	60
34.	En ny Staalfjeder til Mundstykket..	»	40
35.	Udretning og Omhærdning af Fjedrene........................	»	10
36.	Ny Mundstykkeskrue............	»	5
37.	Propning af Hullet til Mundstykkeskruen, Boring og Skæring af nyt Hul........................	»	15
38.	En ny Træspaan................	»	15
39.	Stempling af Sablen.............	»	5
40.	do. - Skeden.............	»	5
41.	Ældre Mærkers Udtagning (udføres kun efter særlig Befaling)........	»	20
42.	Ældre Mærkers Overstregning.....	»	2

2. Ryttersabel M. 1843.

Klingen.

43.	Tilpasning af en Klinge til Fæstet, eventuelt ved Strækning af Anglen.	»	30
44.	Fastnitning af Klingen...........	»	8

Nr.		Kr.	Øre.
45.	Forlængelse af Anglen ved Tilsvejsning og Tilpasning af Fæstet....	»	40
46.	Udretning af Klingen............	»	15
47.	Tilspidsning af do.	»	15
48.	Fjernelse af Hak i Klingens Æg og Udjævning af denne............	»	15
49.	Smergling af Klingen............	»	45
50.	Skarpslibning af do.	»	20
51.	Nyt Angellæder................	»	3

Fæstet.

52.	Udretning og Istandsættelse af Parerplade med Hoved- og Tersbøjle...	»	35
53.	Lodning af Hovedbøjlen..........	»	45
54.	Nyt Trægreb med Læderbeklædning og Messingtraadsbevikling........	1	75
55.	Ny Læderbeklædning og Messingtraadsbevikling.................	»	80
56.	Ny Messingtraadsbevikling, dobbelt og snoet..................	»	50
57.	Istandsættelse af Messingtraadsbeviklingen..................	»	30
58.	Istandsættelse af Nakkestykket.....	»	30
59.	do. - do. ved Lodning....................	»	45
60.	Smergling af et riflet Nakkestykke..	»	15
61.	do. - - glat do. ..	»	10
62.	Ny Ring....................	»	50
63.	Smergling af Fæstet.............	»	75

Skeden.

64.	Bulers Fjernelse af Skeden samt dennes Tilpasning til Klingen....	»	35

Nr.		Kr.	Øre.
65.	Tilpasning af Skeden	»	20
66.	Smergling af do.	»	45
67.	Istandsættelse af Skeden ved Lodning	»	40
68.	do. - Slæbeskoen	»	20
69.	do. - do. ved Paalodning	»	75
70.	Ny Slæbesko af Staal	1	50
71.	Nyt Baand med Ring	1	50
72.	Istandsættelse af et Baand med ny Ringøsken og Ring	»	65
73.	Istandsættelse af et Baand	»	10
74.	Ny Ring	»	30
75.	Istandsættelse af en Ring	»	10
76.	Nyt Mundstykke med Fjedre	1	25
77.	Istandsættelse af Mundstykket	»	15
78.	Ny flad Overplade	»	50
79.	Ny tragtformet Overplade	»	60
80.	Ny Staalfjeder til Mundstykket	»	35
81.	Udretning og Omhærdning af Fjedrene	»	10
82.	Ny Mundstykkeskrue	»	5
83.	Iskæring af ny Skruegænger til Mundstykkeskruen	»	5
84.	En ny Træspaan	»	15
85.	Stempling af Sablen	»	5
86.	do. - Skeden	»	5
87.	Ældre Mærkers Udtagning (udføres kun efter særlig Befaling)	»	20
88.	Ældre Mærkers Overstregning	»	2

3. Sabel for beredne M. 1910.

Som for Ryttersabel 1843 med den Afvigelse, at Grebet har Hajskindsbeklædning og Nikkeltraadsbevik-

Nr.		Kr.	Øre.
	ling, saa at de til Punkterne: 54, 55, 56 og 57 svarende Punkter bliver:		
89.	Nyt Trægreb med Hajskindsbeklædning og Nikkeltraadsbevikling....	2	»
90.	Ny Hajskindsbeklædning og Nikkeltraadsbevikling................	1	»
91.	Ny Nikkeltraadsbevikling..........	»	50
92.	Istandsættelse af Nikkeltraadsbeviklingen.....................	»	30

4. Artillerisabel for beredne.

For Klingen gælder samme Priser som ved Ryttersabel M. 1843, for Skeden henholdsvis samme Priser som ved Ryttersabel M. 1894 og M. 1843.

Fæstet.

93.	Istandsættelse af Parerstang med Hovedbøjle..................	»	25
94.	Istandsættelse af Parerstang eller Hovedbøjle ved Lodning.........	»	55
95.	Nyt Trægreb med Læderbeklædning og Messingtraadsbevikling...	1	50
96.	Ny Læderbeklædning og Messingtraadsbevikling................	»	80
97.	Ny Messingtraadsbevikling, dobbelt og snoet..................	»	50
98.	Ny Messingtraadsbevikling, enkelt og snoet..................	»	35
99.	Istandsættelse af Nakkestykket....	»	25

Nr.		Kr.	Øre.
100.	Istandsættelse af Nakkestykket ved Lodning	»	45
101.	Smergling af Nakkestykket	»	10
102.	Ny Stift til Nakkestykket	»	15
103.	Ny Ring	»	50
104.	Smergling af Fæstet	»	40

5. *Underofficerssabel for uberedne M. 1910.*

Klingen.

Samme Pris som for Ryttersabel M. 1843.

Fæstet.

Nr.		Kr.	Øre.
105.	Istandsættelse af Parerstang og Parerbøjle	»	25
106.	Istandsættelse af Parerstang og Parerbøjle ved Lodning	»	65
107.	Nyt Trægreb med Hajskindsbeklædning og Messingtraadsbevikling	2	»
108.	Ny Hajskindsbeklædning og Messingtraadsbevikling	1	»
109.	Ny Messingtraadsbevikling, dobbelt og snoet	»	50
110.	Istandsættelse af Messingtraadsbeviklingen	»	30
111.	Istandsættelse af Nakkestykket	»	25
112.	Ny Nitte	»	15
113.	Ny Ring	»	50
114.	Ny Knop	»	25
115.	Nyt Angellæder	»	3

Nr.	Skeden.	Kr.	Øre.
	Efterfølgende Priser gælder ogsaa for Skeder til alle de følgende Sabler.		
116.	Fastsættelse af Dupskoen........	»	6
117.	Istandsættelse af do.	»	25
118.	do. - do. ved Lodning........................	»	65
119.	Fastsættelse af Mundstykket......	»	6
120.	Istandsættelse af do.	»	25
121.	do. - do. ved Lodning........................	»	65
122.	Sammensyning af Skeden........	»	35
123.	Stempling af Skeden eller Sablen .	»	5
124.	Ældre Mærkers Udtagning (udføres kun efter særlig Befaling)......	»	20
125.	Ældre Mærkers Overstregning....	»	2

6. Livgardesabel — Fodfolkssabel — Ingeniørsabel.

Nr.	Klingen.	Kr.	Øre.
	Efterfølgende Priser gælder ogsaa for Klinger til alle de følgende Sabler.		
126.	Tilpasning af en Klinge til Fæstet, eventuelt Strækning af Anglen . .	»	20
127.	Fastnitning af Klingen...........	»	8
128.	Forlængelse af Anglen ved Tilsvejsning og Tilpasning af Fæstet....	»	30

Nr.		Kr.	Øre.
129.	Udretning af Klingen............	»	15
130.	Fjernelse af Hak i Klingens Æg og Udjævning af denne.........	»	15
131.	Smergling af Klingen............	»	25
132.	Skarpslibning af do.	»	15
133.	Tilspidsning - do.	»	15
134.	Nyt Angellæder...................	»	3

Fæstet.

135.	Istandsættelse af Fæstet.........	»	25
136.	do. - do. ved Lodning..........................	»	65

7. Feltkonstabelsabel.

Fæstet.

137.	Istandsættelse af Fæstet.........	»	25
138.	do. - do. ved Lodning..........................	»	65
139.	Nyt Trægreb med Læderbeklædning og Messingtraadsbevikling..	1	50
140.	Ny Læderbeklædning og Messingtraadsbevikling................	»	80
141.	Ny Messingtraadsbevikling........	»	50
142.	Ny Ring..........................	»	50
143.	Nyt Angellæder...................	»	3

8. Fæstningskonstabelsabel.

Fæstet.

144.	Istandsættelse af Fæstet.........	»	25
145.	do. - do. ved Lodning..........................	»	65

Nr.		Kr.	Øre.
146.	Ny Bøjleskrue	»	10
147.	Ny Messingtraadsbevikling	»	85
148.	Nyt Angellæder	»	3

9. *Elevsabel.*

Fæstet.

149.	Ny Bøjleskrue	»	10
150.	Nyt Trægreb med Hajskindsbeklædning og Messingtraadsbevikling	2	»
151.	Ny Hajskindsbeklædning og Messingtraadsbevikling	1	»

Iøvrigt samme Priser som for Feltkonstabelsabel.

Prisliste

over

Fodfolkets Pionerredskaber og Istandsættelser ved dem.

I Priserne for ny Dele er indbefattet Delenes Paasætning eller Paasyning. Fodfolksspader og Øksehakker kasseres, naar Bladet er kassabelt.

Paa Indstillinger til Hærens tekniske Korps om Istandsættelser opføres altid det paagældende Løbenummer i nedenstaaende Liste og Prisen.

1. Fodfolksspaden.

Nr.		Kr.	Øre.
1.	En Fodfolksspade	2	»
2.	Nyt Baand	»	50
3.	Nyt Skaft	»	65

4.	Hylster med Tilbehør	2	50
5.	Spændestykke med Spænde og Strop	»	25
6.	Spændestrop	»	20
7.	Paasætning af et Spændestykke	»	10
8.	do. - en Spændestrop	»	10
9.	Sløjfe	»	8

Nr.		Kr.	Øre.
10.	Spænde	»	10
11.	Sammensyning af Hylstret	»	12

2. *Øksehakken.*

12.	En Øksehakke	3	50
13.	Ny Skinne	»	40
14.	Nyt Skaft	»	65

15.	Øksehylster med Tilbehør	»	80
16.	Knapstrop	»	20
17.	Knap	»	14
18.	Paasyning af en Knapstrop	»	8
19.	Sammensyning af Hylstret	»	10

20.	Hakkehylster med Strop, Spænde og Sløjfe	»	60
21.	Strop med Spænde og Sløjfe	»	35
22.	Sløjfe	»	8
23.	Spænde	»	10
24.	Sammensyning	»	10

Prisliste

over

Stempling m. m.

Genstande.	For ældre Mærkers Overstregning.	For Stempling.	For Omstempling, bestaaende i at ny Mærker sættes i de gamles Plads.
En Sabel, Sabel- eller Knivbajonet	2 Øre	5 Øre	7 Øre
En Skede dertil	2 —	5 —	7 —
En Fodfolksspade	2 —	5 —	7 —
En Øksehakke	2 —	5 —	7 —
En Geværprop (til Vaaben 1867/96 og 1867/97)	2 —	5 —	7 —
En Mundingshætte (til Gevær 1889)	2 —	5 —	7 —
En Nummerskrue (paa alle Geværer og Karabiner)	2 —	5 —	7 —
En Pistol	2 —	10 —	15 —
Et Signalinstrument	4 —	10 —	15 —
En Messingviskestok	2 —	5 —	7 —

Rensning af en Metalolieflaske 1 Øre.

Vaabenbog

for

Bataillons Kompagni



Begyndt den 19 .

Sluttet den 19 .

Indhold.

A. Kompagniets egne Vaaben.

B. Vaaben, midlertidigt tilgaaede fra andre Afdelinger.

Forkortelser:

Haandvaabeneftersynet..... H.
Besigtigelseskommissionen.. Bk.
Vaabenofficeren........... V.
Bøssemageren............ Bmg.
Hærens Tøjhus........... T.

Batls. Nr.

Vaabnets Art / Fabrikations Nr. / Modtaget / fra / Endeligt afleveret / til	Bruger fra / til /	Skarpe Skud			
		Aar	Antal	Datum	Skrevet eller udført af

Bemærkninger	
Blivende Fejl	Istandsættelser

N. Bataillons N. Kompagni.

Liste

over

Haandvaaben med Rekvisitter, Pionerredskaber og Signalinstrumenter med Tilbehør.

Fremlagt ved Haandvaabeneftersynet
i N. N. Maaned 19..

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
I. Skydevaaben og Rekvisitter, som medføres i Felten:							
Geværer 1889..............							
Mundingshætter...............							
Viskesnore.................							
Sikkerhedslædere.............							
Bagladerifler 1867/96 og 1867/97.................							
Geværpropper...............							
Geværremme...............							
Sikkerhedshætter..............							
Olieflasker.................							
Skruenøgler................							
Børsteviskere...............							
II. Undervisningsvaaben:							
Geværer 1889 med Rekvisitter..							
Bagladerifler 1867/96 og 1867/97 med Rekvisitter............							
Salonrifler med Rekvisitter.....							
Pistoler - do.							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
III. Rekvisitter til Brug i Standkvarteret:							
Skruetrækkere med Skaft......							
Trækøller.................							
Træviskestokke...............							
Messingviskestokke............							
Kammerviskere...............							
IV. Sidevaaben:							
Knivbajonetter...............							
Skeder dertil.................							
Sabelbajonetter..............							
Skeder dertil.................							
Underofficerssabler for uberedne M. 1910................							
Skeder dertil.................							
Fodfolkssabler...............							
Skeder dertil.................							
Livgardesabler...............							
Skeder dertil.................							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
V. Pionerredskaber med Tilbehør:							
Fodfolksspader.................							
Spadehylstre dertil............							
Øksehakker....................							
Læderdele dertil..............							
Pigtraadssakse................							
Tasker dertil.................							
VI. Signalinstrumenter med Tilbehør:							
Signalhorn med 2 Sætstykker og Mundstykke................							
Signalhorn med Stemmetræk og do.....................							
Fløjter......................							
Trommer med Trommestokke ..							
Kommandohorn................							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			

N. Bataillon.

Liste

over

Prøvesager, Skydemateriel, Bøssemagerværktøj og Pakmidler.

Fremlagt ved Haandvaabeneftersynet
i N. N. Maaned 19..

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
A. Prøvesager.							
Vægtpatroner til Prøve af Laas og Magasin ved Gevær 1889 . .							
B. Skydemateriel.							
Sigteskiver							
Skiverammer med 4 paaklæbede Salonskiver I							
Skiverammer med 4 paaklæbede Salonskiver II							
Skive Nr. 1							
— - 2							
— - 3							
— - 4							
— - 5							
— - 6							
— - 7							
— - 8							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Skive Nr. 9							
— - 10							
— - 11							
— - 12							
— - 13							
— - 14							
— - 15							
— - 16							
Anlægsposer							
Anlægsslæder							
Bagklædninger med Stativer til Skydning med Salonpatroner							
5 cm Retningspunkt til Indskydning							
10 cm Retningspunkt til Indskydning							
Presenninger							
Knæskind							
Dobbeltkikkerter							
Borde							
Stole							
Skydetelte							
Markørstokke, større							
do. , mindre							
Klisterpotter med Pensler							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Kasser med Plastre							
Markørfaner							
Maalestokke, $2^1/_2$ m lange							
do. , Centimetermaal							
Sæt Huggepiber, Hamre, Save og Knibtænger							
Kasser til Hylstre og Rekvisitter							
Tasker til Skydebøger							
Maaleliner							
Sigtebænke (Anskaffelsen er ikke obligatorisk)							
Sigtestativer (do.)							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
C. Bøssemagerværktøj.							
)et for hver Bøssemager ved Fod- lkets Liniebatailloner fastsatte Antal er anført i Klammer.)							
a. Til Brug i Garnisonen:							
mbolte .... (1)							
mboltsblokke .... (1)							
læsebælge................ (1)							
læsebælgsstilladser .... (1)							
dforme.................. (1)							
ssespid.................. (1)							
ssekoste .... (1)							
ssetruge................. (1)							
andskeer................ (1)							
ernspader................ (1)							
eslaaede Vandspande...... (1)							
rumtænger .... (1)							
inkeltænger.............. (1)							
medetænger .... (1)							
illetænger .... (1)							
orhamre à ca. 5 kg....... (1)							
medehamre à 1—1½ kg.... (1)							
æthamre .... (2)							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Skraamejsler................(2)							
Afskraaere...................(1)							
Oliebeholdere af Blik (30 cm høje og 13 cm i Diameter)......(1)							
Støbejernsindsættekasser med Laag (18 cm lange, 12 cm brede og 6 cm høje)...........(2)							
Støbejernsindsættekasser med Laag (12 cm lange, 6 cm brede og 6 cm høje)...........(2)							
Filbænke med Stolper og Murstifter (3,14 m lange, 58 cm brede og 8 cm tykke).....(1)							
Filbænke med Stolper og Murstifter (1,57 m lange, 58 cm brede og 8 cm tykke).....(1)							
Skruestikker til Brug i Smedien (1)							
do. - — i Bøssemagerværkstedet.............(2)							
Drejebænke ....(1)							
med Tilbehør af:							
1 Anlæg,							
1 Medbringerskive,							
1 Medbringertap,							
2 Medbringere,							

	Der skal være	Tilstand: Tjenstdygtige	Tilstand: Reparable	Tilstand: Kassable	Tilovers	Mangler	Vedtegning
2 Pinoler,							
1 Borepatron,							
1 Boreplan,							
4 Smergelskiver,							
6 Skruenøgler.							
Filkløer . . . . (1)							
Træfilkløer. . . . . (1)							
Rejfkløer . . . . (1)							
Fladtænger . . . . (1)							
Knibtænger. . . . . (1)							
Sænkkolber. . . . . (1)							
Halvrunde Oprømmere . . . . . . (1)							
Femkantede do. . . . . . . (1)							
Træspændeklupper. . . . . (1)							
Drilborapparat . . . . (1)							
Forstørrelsesglas . . . . (1)							
Bænkhamre. . . . . (2)							
Krumpassere. . . . . (1)							
Ligepassere. . . . . (1)							
Skydemaal. . . . . (1)							
Buefile med Blad. . . . . (1)							
Polerstaal med Skaft . . . . (1)							
Oliepotter af Støbejern. . . . . . (1)							
Støbeskeer. . . . . (1)							
Haandøkser. . . . . (1)							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Baandknive .... (2)							
Fladhøvle med Jern .... (1)							
Pibebanehøvle .... (1)							
Kanthøvle .... (1)							
Haandsave.................. (1)							
Flade Skæftejern med Skaft .. (6)							
Huljern med Skaft.......... (6)							
Snitsere - do. .... (2)							
Borsving til Træarbejde ..... (1)							
Skrabeklinger .... (1)							
Limpotter.................. (1)							
Slibestene .... (1)							
Slibestenstruge............ (1)							
Talstempler til Fodfolks-spade, Sæt .... (1)							
Værktøjspakkasser.......... (1)							
Særligt Værktøj til Gevær 1889:							
Rørnøgler .... (1)							
Snit til Pibens Rørskruegænger (1)							
Snittapper til Overrørets Skruegænger............. (1)							
Snitholdere .... (1)							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Snit . . . . (6)							
Snittapper . . . . (8)							
Maalekolber for Afstanden mellem Pibe og Bundstykke (Maks. og Min.) . . . . (2)							
Talstempler, Sæt . . . . (3)							
Bogstavstempler B . . . . (1)							
Viskestokke . . . . (2)							
Hylsterudtagere . . . . (1)							
Kammerviskere . . . . (1)							
Chabloner til Færdiggørelse af Skæftet . . . . (3)							
Kammerspejle . . . . (1)							
Korrektionsapparater til Forskydning af Sigtekornet . . . (1)							
Kørnerapparater til Udtrækkerskruen . . . . (1)							
Aftræksvægte paa 2,25 og 2,75 kg . . . . (1)							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Særligt Værktøj til Bagladevaaben 1867/96 og 1867/97:							
(Kun for Afdelinger, der er bevæbnede med disse Vaaben).							
Snitjern med tilhørende Snittapper . . . . (1)							
Fræser til Kravelejet. . . . . (1)							
Talstempler, Sæt. . . . . (4)							
Bogstavstempler. . . . . (1)							
Aftrækkervægte. . . . . (1)							
Verifikationsapparater i Kasse (1)							
Korrektionsapparater til Forskydning af Sigtekornet . . . (2)							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
b. Til Feltbrug:							
Feltværktøjskasser M. 1890...(1)							
I hver Kasse skal være:							
1 Skruestik med 3 Bolte med Møtrik..................							
1 Filklo..................							
2 Hamre..................							
1 Smedetang..............							
1 Knibtang................							
1 Fladtang................							
1 Fladmejsel..............							
1 Krydsmejsel.............							
1 Rundmejsel..............							
1 Kørner..................							
1 Borsving med 1 Skruetrækker .							
1 Buefil med Blad............							
1 Drilborapparat.............							
3 forskellige Drilbor...........							
1 femkantet Oprømmer........							
1 flad Grovfil, 30cm, med Skaft ..							
1 flad do. , 18cm, - do. ..							
1 halvrundGrovfil,18cm,medSkaft							
1 do. do. ,13cm, - do.							
1 flad Sletfil, 15cm, - do.							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
1 halvrund Sletfil, 13 cm, med Skaft							
1 trekantet do., 10 cm, - do.							
1 Rundfil, 13 cm, - do.							
1 flad Rømfil, 10 cm, - do.							
1 Rofil, 10 cm, - do.							
1 Skydemaal..................							
1 Spændeklup (d. v. s. 2 Stk. Spændetræ med 1 Stk. Kautsjuk til Indspænding).......							
2 Skruetrækkere med Skaft....							
1 Støbeske..................							
1 Olieflaske af Blik...........							
1 Baandkniv..................							
1 Haandsav..................							
2 flade Skæftejern med Skaft...							
2 Huljern med Skaft..........							
1 Limpotte..................							
1 Pensel..................							
1 Hvæssesten................							
Desuden, enten:							
I. Særligt Værktøj til Gevær 1889:							
1 Rørnøgle..................							
1 Snitholder.................							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
6 Snit dertil....................							
8 Snittapper dertil............							
2 Maalekolber for Afstanden mellem Pibe og Bundstykke (Maks. og Min.)...........							
eller:							
II. Særligt Værktøj til Bagladevaaben 1867/96 og 1867/97:							
1 Snitklup med 7 Par Bakker og 15 Snittapper..........							
1 Fræse til Kravelejet........							
Reservedele, der medføres i Feltværktøjskassen.							
I. Til Gevær 1889:							
(Kun for Afdelinger, der er bevæbnede med Gevær 1889).							
20 Sigtekorn..................							
20 Sidesigtekorn..............							
5 Viserer....................							
10 Galger.....................							
20 Skydere....................							
10 Stoppeskruer..............							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
5 Forreste Viserskruer.......							
5 Bageste do.							
20 Viserfjedre................							
5 Stifter til Galge...........							
20 Hager....................							
20 Hagestifter................							
20 Hagefjedre.................							
20 Hagefjedertapper..........							
5 Bundstykker...............							
10 Haner.....................							
10 Hanestifter................							
5 Slagbolte..................							
40 Slagfjedre.................							
10 Slaghoveder...............							
10 Udtrækkere................							
20 Udtrækkerfjedre...........							
5 Udtrækkerrør...............							
200 Udtrækkerskruer (1 mm længere end normalt)........							
60 Udkastere.................							
20 Stænger...................							
20 Stangfjedre (usvækkede)....							
10 Stangstifter..............							
5 Aftrækkere.................							
5 Aftrækkerstifter...........							

		Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
			Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
0	Kapselskruer							
0	Laagskruer							
5	Patronførerarme							
5	Patronførerklapper							
0	Stifter til Patronførerklap . . .							
0	Patronførerfjedre							
0	Klinker							
0	Klinkeskruer							
0	Knapper							
0	Afspærringer							
5	Forreste Ringe							
5	Bageste do.							
0	Koblingsringe							
0	Koblingsringskruer							
2	Ringskruer							
5	Ringfjedre							
5	Forreste Aftrækkerblikskruer							
5	Bageste do.							
5	Skæfteskruer							
5	Rembøjlefødder med Rembøjle (indsat)							
5	Rembøjlefodskruer							
5	Kolbekappeskruer							
5	Nøgler til Knivbajonet							
5	Nøgleskruer til do.							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
5 Knapper til Knivbajonet....							
5 Mundstykker til Knivbajonet-skede................							
5 Dupsko til do.............							
25 Fjederklinker til do.........							
10 Skruer til Fjederklinke......							
5 Skruefjedre til Knivbajonet...							
10 Sikringsarme..............							
5 Gaffelstykker til Sikring.....							
20 Sikringsfjedre.............							
20 Gaffelstykkeskruer..........							
20 Sikringsfjederskruer.........							
10 Tapper til Sikringsarm......							
II. Til Bagladevaaben 1867/96 og 1867/97:							
(Kun for Afdelinger, der er bevæbnede med disse Vaaben).							
8 Bundstykker med Slagstifter, Slagvipper og Slagstiftskruer							
20 Hane- og Bundstykkebolte...							
20 Aftrækkere..............							
50 Slagfjedre...............							
50 Stangfjedre..............							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
0 Aftrækkerfjedre							
0 Viserfjedre							
0 Udtrækkere							
0 Hvirvler							
5 Krydsskruer							
3 Aftrækkerblikskruer							
3 Slagfjederskruer							
3 Aftrækkerfjederskruer							
3 Stangfjederskruer							
3 Udtrækkerstoppeskruer							
3 Hvirvelskruer							
4 Aftrækkerstifter							
4 Stangstifter							
Desuden, enten:							
Til Bagladeriffel 1867/96:							
0 Haner							
1 Viser 1896							
6 Galger							
6 Skydere							
0 Slæbefjedre							
0 Galgestifter							
4 Forreste Viserskruer							
4 Bageste do.							
0 Stoppeskruer							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
20 Sigtekorn							
10 Sidesigtekorn							
3 Slagfjederstoppestifter							
eller:							
Til Bagladeriffel 1867/97:							
20 Haner							
1 Viser 1883							
6 faste Galger							
6 bevægelige do							
6 Kærvstykker							
10 Kærvstykkeskruer							
6 Skydere							
20 Slæbefjedre							
10 Galgestifter							
8 Viserskruer							
20 Sigtekorn							
3 Slagfjederstoppeskruer							
eller:							
Til Rytterkarabin 1867/96:							
10 Haner							
6 Galger							
6 Skydere							
6 Kærvstykker							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
) Kærvstykkeskruer							
Viserskruer................							
Slagstiftskruer							
eller:							
il Ingeniørkarabin 1867/96:							
) Haner							
Galger................							
Skydere....................							
Kærvstykker................							
) Kærvstykkeskruer							
Viserskruer................							
Slagstiftskruer							
. Til Pistol af Model 1882:							
(Kun for Afdelinger, der er væbnede med denne Pistol).							
Patronudstøderfjedre........							
Portfjedre..................							
Patronudstøderfjederskruer ..							
Dækpladeskruer............							
Sikkerhedsfløjfjedre.........							
Sikkerhedsfløjfjederskruer....							
Slagfjedre................							
Stangskruer							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Reservedele og særligt Værktøj, der medføres i en Rekvisitkasse.							
Til 8 mm Rekylgevær M. 1903 (for Rytteriet).							
Reservedele:							
10 Sigtekorn							
2 Viserskruer							
2 Viserfjedre							
2 Galgeskruer							
1 Visergalge							
2 Skydere							
4 Stoppehager							
4 Stoppehagefjedre							
2 Stoppeknaster til Haandtag							
4 Laagstifter							
1 Laagklinke							
2 Laagklinkefjedre							
1 Magasinholder							
2 Magasinholderstifter							
2 Magasinholderfjedre							
2 Tilbringerbolte med Kramper							
2 Tilbringerfjedre							
2 Stoppehvirvler							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
Stoppehvirvelfjedre..........							
Samleskruer med Blad til Bundstykkespor............							
Paler......................							
Palfjedre..................							
Sporfjedre.................							
Sporfjederskruer...........							
Udkasterskinner............							
Hængselstifter til Udkaster-skinne.................							
Udkasterfjedre.............							
Krydsskruer................							
Laaseskruer................							
Haandtag...................							
Haandtagstift..............							
Haandtagrulle..............							
Rekylarme..................							
Rekylfjedre................							
Styretapper for Rekylfjeder..							
Slagarme...................							
Slagfjedre.................							
Styretapper for Slagfjeder...							
Afspærrer..................							
Udkasterskærm..............							
Udkasterskærmfjedre........							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
5 Udkasterskærmfjederskruer . .							
1 Bolt til Udkasterskærm							
2 Aftrækkerstifter							
2 Aftrækkere							
2 Stangled							
2 Stangledstifter							
2 Stænger							
4 Stangfjedre							
2 Udløsere							
2 Aftrækkerfjedre							
2 Omstillere							
2 Omstillerstifter							
2 Bøjleskruer							
1 Bøjlefjeder							
4 Bøjlestifter							
4 Omdrejerskruer							
1 Patronfører							
1 Patronførerbolt							
4 Slagvipper							
4 Slagvippestifter							
4 Udkastere							
4 Udkasterstifter							
4 Bundstykkebolte							
4 Slagstifter							
4 Slagstiftskruer							

	Der skal være	Tilstand			Tilovers	Mangler	Vedtegning
		Tjenstdygtige	Reparable	Kassable			
4 Reaktionsfjedre							
3 Skæfter							
Særligt Værktøj:							
1 Fjederpaasætter for Slagfjeder							
1 do. - Rekylfjeder							
1 Løbspejl							
2 Dorne til Paasætning af Tilbringerfjeder							
1 Nøgle til Stoppeknast							
D. Pakmidler.							
Patronkasser							
Geværkasser							
Kasser til Sabelbajonetter							
Pakkasser							
Presenninger							
Uldne Tæpper							

Genstandene opføres i den i Listen angivne Rækkefølge.

Forefindes andre end de her nævnte Genstande, opøres disse i de Grupper, hvortil de hører.

N. Bataillons N. Kompagni.

. . . . .19 .

Liste

over

Istandsættelser, som Bøssemageren har foretaget siden sidste Haandvaabeneftersyn.

Vaabnets		Istandsættelser	Vedtegning
Batl. Nr.	Fabr. Nr.		

Haandvaabeneftersynet. N. Bataillons N. Kompagn
..................19 .

Gevær 1889 med Knivbajonet.

Batl. Nr.	Fabr. Nr.	Fejl	Batl. Nr.	Fabr. Nr.	Fejl

*) Gælder ogsaa for andre Haandskydevaaben; men for hver Slag Vaaben leveres en særskilt Liste.

Afstanden mellem de vandrette Linier gøres 1,5 cm, for at de kan være Plads til de Bemærkninger, Eftersynet giver Anled ning til.

Vaabnene opføres i Nummerfølge. For de Vaabens Vedkom mende, der ikke opbevares paa Vaabenkamret, tilføjes efter Ba taillonsnumret et „T“.

Haandvaabeneftersynet. N. Bataillons N. Kompagni.

..................19 .

Undervisningsvaaben og andre særlige Vaaben, Sidevaaben (ikke Knivbajonetter), Pionerredskaber og Signalinstrumenter.

Slags	Nummer	Fejl	Nummer	Fejl
Gevær 1889, Undervisningsvaaben	40068		40069	
Bagladeriffel $^{1867}/_{96}$ og $^{1867}/_{97}$, do.	$^{83}/_{119}$			
Underofficerssabel for uberedne M. 1910, med Skede	2 T		4 T	
	3 T		5	
Fodfolkssabel med Skede	1		14	
	2		15	
		o. s. v.		
	13		26	
Artillerisabel for beredne, med Skede	17			
Signalhorn	1		3	
	2 T			

*) Afstanden mellem de vandrette Streger gøres 1,5 cm, for at der kan være Plads til de Bemærkninger, Eftersynet giver Anledning til.

Vaabnene m. m. opføres i Nummerfølge. For de Genstandes Vedkommende, der ikke opbevares paa Vaabenkamret, tilføjes efter Numret et „T“.

Rettelser.

Side 18. 7de Linie f. o.:
„Hane og“ udgaar; „Bundstykke“ rettes til „Bundstykket“

— 27. Efter 8de Linie f. o. indskydes en ny Linie, saalydende: „Gaffelstykkeskruen udskrues og Sikringen aftages,“

— 42. 1ste og 6te Linie f. n.:
„Sikringshage“ læs: „Sikringsarm“.

